

德州绝热岩棉板价格

产品名称	德州绝热岩棉板价格
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	100.00/立方
规格参数	品牌:沃步 型号:1200*600 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

岩棉板 岩棉是以天然玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成人造无机纤维，同时加入特制的粘结剂和防尘油，再经加温固化，制作成各种规格，不同要求的岩棉保温制品。岩棉、矿棉可制成岩棉板、岩棉条、岩棉毡、岩棉毯（岩棉毡）、岩棉管等岩棉制品。岩棉板可分为防火岩棉板、防水岩棉板、贴铝箔岩棉板、高密度岩棉板、复合岩棉板等。外墙保温岩棉板性能特点: 1、绝热性能：绝热性能好是岩棉、矿渣棉制品的基本特性，在常温条件下（25 左右）岩棉的热导率通常在0.03 ~ 0.047W/(moK)之间。2、燃烧性能：岩棉、矿渣棉制品的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉、矿渣棉本身属无机质矿物纤维，不可燃，在加工成制品的过程中，有时要加入有机粘结剂或添加物，这些对制品的燃烧性能会产生一定的影响。3、隔音性能：岩棉、矿渣棉制品具有优良的隔音和吸声性能，其吸声机理是这种制品具有多孔性结构，当声波通过时，由于流阻的作用产生摩擦，使声能的一部分为纤维所吸收，阴碍了声波的传递

技术性能	技术指导	备注
导热系数W/(m.k)	0.030-0.044	常温
渣球含量% (颗粒直径>0.25mm)	12以下	符合GB11835-98
不燃性	A	符合GB5464
纤维直径(μ)	4-7	
工作温度()	268-600	

酸度系数

1.5

SiO₂+AlO₂

CaO+MgO

吸湿率 (%)

< 5

密度公差 (%)

± 10