

# 小型的沥青灌缝设备100升的手持灌缝机

产品名称	小型的沥青灌缝设备100升的手持灌缝机
公司名称	山东友大机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	高新区鸿广路
联系电话	18553759529

## 产品详情

友大100升灌缝机采用本田汽油发电机，意大利进口加热器，手持式进口出料管长达4.5米作业半径大，全程恒温控制，自动化智能化，熔料、保温、灌缝于一体，微电脑控制面板，是一款优势高效的路面修补灌缝设备。 沥青灌缝机工作原理：

沥青灌缝机主要有手推式和自行式手持灌缝管操作，采用进口燃烧器加热。

在工作时首先在料箱内加入沥青或灌缝胶，启动发电机供电，依次间断打开导

热油泵开关，燃烧器开关，出料管加热开关；调整自动温控系统与材料的温度相

同，通过燃烧器自动加热熔料箱内导热油开始升温（拖式为强制循环）使材料融化，温度是通过自控系统来控制。溶料时间大约30-40分钟左右。在材料融化、出料管温度达到后可以工作进行。手持灌缝管对正裂缝灌缝处理。沥青泵的出料流量可调。在工作过程中随时添加材料保证工作的连续性。在灌缝前要对裂缝内的尘土进行清缝处理。加热灌缝机特点：溶料时间快，全部自动温控，效率高。 沥青灌缝机参数：外形尺寸 mm(长\*宽\*高) 2150\*1250\*1460

重量 290kg

容积 100L

导热油容量 45L

出料管长度 标配4.5米（选配6米）

动力源 进口品牌发电机

控制系统 全程电子恒温控制

加热源 进口燃烧机

熔料时间 45分钟

灌缝速度 0-25米/min

适用物料 路面沥青、灌缝料

转场方式 拖挂

移动方式 手推 通过开槽机对裂缝开槽后，用热喷或吹风机将槽内的碎渣及灰尘吹净，再用灌缝机将密封胶灌缝到裂缝，从而修补裂缝，并确保道路的整体使用性能，可延长公路的使用寿命。使材料和缝壁紧密结合，转向灵活的万向轮裂缝，使灌缝效果美观。