

# ISG管道泵，ISG循环增压泵，管道循环泵厂家

产品名称	ISG管道泵，ISG循环增压泵，管道循环泵厂家
公司名称	湖南传极泵业有限公司
价格	1.00/套
规格参数	扬程:5-150m 流量:1-1600 m3/h 功率:250 kw
公司地址	湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路99号江山帝景小区A32栋2118房（注册地址）
联系电话	0731-89721706 15364000263

## 产品详情

### 传极泵业

ISG系列单级单吸立式离心泵是本公司参照国际ISO2858和国家标准JB/T6878.2-93所规定的性能参数，结合本公司多年生产经验而设计的第二代高效节能产品，是替代SG型管道离心泵、IS型离心泵、D型多级离心泵等常规泵的理想产品。系列流量范围1.5 ~ 1600m3/h；扬程范围5 ~ 150m。

分基本型、分流型、切割型等多种规格。根据使用场合介质和温度不同，过流部分的材质变化及结构变化，设计制造同性能参数的IRG型热水泵、IHG型管道化工泵、YG型管道油泵、使该系列产品使用得到普及，完全可以替代常规离心泵在所有场合使用。

### ISG管道泵特点：

1、泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，可象阀门一样安装在管路之中，外形紧凑美观，占地面积小，建筑投入低，如加上防护罩则可置于户外使用。

2、叶轮直接安装在电机的加长轴上，轴向尺寸短、结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动噪音很低。

3、轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金才

质，耐磨密封，能有效地增长机械密封的使用寿命。

4、安装检修方便，无需拆动管路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。

5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。

6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。