

PA66 德国巴斯夫特殊级 A3WG10

产品名称	PA66 德国巴斯夫特殊级 A3WG10
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PA66:德国巴斯夫 德国巴斯夫:A3WG10 原厂原包:本公司供应商
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

产品详情

PA66 德国巴斯夫 A3WG10塑料

填料/增强材料

玻璃纤维增强材料, 50% 填料按重量

特性

刚性, 高

良好的耐热老化性能

用途

工业应用

加工方法

注射成型

电气性能干燥调节后的单位制测试方法体积电阻率 1.50 mm1.0E+151.0E+12ohms · cmASTM D257 --1.0E+151.0E+12ohms · cmIEC 60093介电常数 (1 MHz)3.806.60IEC 60250耗散因数IEC 60250 100 Hz0.0150.17IEC 60250 1 MHz0.0150.30IEC 60250漏电起痕指数450450VIEC 60112可燃性干燥调节后的单位制测试方法UL 阻燃等级UL 94 0.800 mmHB--UL 94 1.50 mmHB--UL 94 3.00 mmHB--UL

94注射干燥单位制干燥温度80.0 ° C干燥时间2.0 到 4.0hr建议的最大水分含量0.15%加工（熔体）温度280到 305 ° C模具温度80.0 到 90.0 ° C注塑压力3.45 到 10.3MPa注射速度快速