

# 钢厂水乙二醇柱塞泵 派克pavc100r4222柱塞泵

产品名称	钢厂水乙二醇柱塞泵 派克pavc100r4222柱塞泵
公司名称	深圳市派力士液压元件有限公司
价格	8000.00/个
规格参数	品牌:parker派克 型号:pavc100r4222 厂家:派力士
公司地址	深圳光明新区马田街道新围第三工业区C40栋
联系电话	0755-27546607 13751192706

## 产品详情

水乙二醇的特性决定了必须采用专门的水乙二醇液压柱塞泵才能让系统正常工作。普通液压泵无法用于水乙二醇，即使勉强使用，泵的寿命也很短。因此，派力士专业研发制造了使用水乙二醇液压介质的PPAVC100系列柱塞泵，为冶金、钢厂、电厂、铸造等特殊行业应用场景的液压设备保驾护航。

派克pavc100水乙二醇液压柱塞泵水乙二醇是由乙二醇、丙二醇或其聚合物溶于水而形成的一种含水35%-55%的透明溶液，其中还加入相应的增粘、抗磨、防锈、消泡等添加剂。它具有良好的抗燃性，低温流动性和稳定性，是一种理想的抗燃液压介质，在冶金、矿山和铸锻等要求防火的液压系统中得到了广泛应用，在很多国家已经成为难燃液压液的主流。

水乙二醇液压液广泛应用于冶金、电力、机械、化工等行业的压铸、机轧钢机、连铸机、拦焦机、玻璃成型机、转炉合成气等液压设备系统。

### 水乙二醇抗燃液压液操作步骤

- 1、先将钢厂专用PAVC100液压泵系统残存的油液彻底排净，除去油垢及沉积物。
- 2、按钢厂专用PAVC100液压泵循环所需的量注入水乙二醇抗燃液压液，然后运行8-48小时。
- 3、8~48小时后，停泵后不允许静置，立即将油箱中的冲洗液排掉。
- 4、加入足量的本产品后进行液压系统正式运行。
- 5、工作一星期后，停钢厂液压泵，检查油箱内浮油的情况，液压系统中允许浮油残余量 < 3%。