KSS线槽，PVC配线槽，KSS行线槽

产品名称	KSS线槽，PVC配线槽，KSS行线槽
公司名称	深圳市斯凯维配线器材有限公司
价格	28.00/支
规格参数	KSS:1 VD-3:2 台湾:3
公司地址	深圳市罗湖区黄贝街道文锦路东文锦广场文安中心1713（注册地址）
联系电话	0755-25924472-810 13510227489

产品详情

线槽又名走线槽、配线槽、行线槽
，过线槽（因地方而异），是用来将电源线、数据线
等线材规范的整理，固定在墙上或者天花板上的电工用具。

根据材质的不同，线槽按划分多种，常用的有环保PVC线槽、无卤PPO线槽、无卤PC/ABS
线槽、钢铝等金属线槽 [1]　等等。

KSS 绝缘配线槽

材质：采用UL合格之南亚PVC（灰色）制成，通过美规94V-0防火等级，欧规M1防火等级，耐燃性佳，绝缘性良好，不自燃，软化温度86°C。
构造：由槽底及槽盖两部份组成，槽底两侧设出线孔，以组合后外部之宽、高为规格标准， UL测试温度50°C。
特点：1. 配线槽底座两侧出线孔互相对齐，任何处锯断或接成 L 型均可保持盘面美观、整齐。
2. 槽盖经特殊设计，与配线槽底座组合后绝不脱落，且接合面平滑，不割伤手及擦损附近配线。
3. 出线孔低、组合容易、拆卸简单，

易于配线。

KSS 绝缘配线槽(密封式)

材质：采用UL合格之南亚PVC（灰色）制成，通过美规94V-0防火等级，欧规M1防火等级，耐燃性佳，绝缘性良好，不自燃，软化温度86°C。
构造：由槽底及槽盖两部份组成，以组合后外部之宽、高为规格标准，UL测试温度50°C。
用途：舞台、电气、冷气工程及室内明线配线等适用。
特点：密封式绝缘配线槽专为防尘、防鼠而设计。
■MD、VD型所有规格均可制造密封式配线槽，欢迎洽询。
■各式绝缘配线槽均可订制接头，欢迎来电洽询。

KSS 拨开式配线槽

UL合格之NYLON
66（灰色），防火等级94V-2，不易老化。

线槽两端设有连接点(公母扣)，可无限延长。