

水泥砂浆岩棉复合板生产切割一体化设备操作步骤

产品名称	水泥砂浆岩棉复合板生产切割一体化设备操作步骤
公司名称	大城县巨宇机械设备厂
价格	75000.00/个
规格参数	岩棉复合板设:1 复合水泥砂浆:2 廊坊:3
公司地址	河北省廊坊市大城县工业园区
联系电话	18632678581

产品详情

水泥砂浆岩棉复合板生产切割一体化设备操作步骤

大城县巨宇机械设备厂生产的水泥砂浆岩棉复合板设备加工的岩棉复合版具有不燃烧、不释放热量和有毒烟气，火灾发生时还可以有效隔断火焰蔓延，防火性能卓越。

2、保温隔热性能好，可以提高建筑

维护结构的热阻值，降低建筑采暖和空调

能耗，节能减排。3、高抗压、高抗拉伸

及良好耐久性，保证了产品性能的可靠性和长期稳定性。4、不吸湿，耐老化，性能长期稳定。

5、质轻，可切可锯，容易加工

。岩棉保温板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经后天融化后，采用国际先进的四辊离心制棉工序，将玄武岩棉高温溶体甩拉成4~7 μm的非连续性纤维，再在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂、防尘油、憎水剂，经过沉降、固化、切割等工艺，根据不同用途制成不同密度的系列产品。岩棉保温板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。

岩棉保温板广泛应用于船舶、冶金

、电力、建筑等行业。本产品施工及安装便利、节能效果显著，具有很高的性能价格比。

水泥砂浆岩棉复合板生产切割一体化设备操作步骤

岩棉具有良好的绝热性能，具有保温隔热和防火隔断性能，具有优良的隔音和吸声性能。

水泥砂浆岩棉复合板设备制造

工艺先进，生产线从压板到切割一体化工

作。品种规格齐全，电脑全自动控制，生产岩棉板时通过四辊离心机制成纤维以后，通过集锦机，摆锤布棉机，通过流水线进入压板机里固化，然后冷却切割，全自动码放。巨宇机械设备厂欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。