

灯光斑马线 LED信号红绿灯同步地灯生产厂商

产品名称	灯光斑马线 LED信号红绿灯同步地灯生产厂商
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	.00/个
规格参数	尺寸:500*100*65mm 材质:不锈钢 质保:一年
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

产品详情

产品主要优势及技术指标：1. 专为斑马线行人设计，发光均匀，柔和，不刺眼,采用美国科锐LED。在太阳强烈直射时LED亮度能起到提示作用。2. 高强度抗压，抗震：采用10mm磨砂钢化玻璃，钢化玻璃表面磨砂处理，防滑设计。3. 电源

全体灌胶防水处理,恒流驱动特殊处理，灯条响应速度快<100ms，与红绿灯同步，无延时;4. 独有防水设计，防水等级>IP67。5. 产品质保>1

年。6. 外观精美，上面采用不锈钢包边。7. 长度可定制，单条长度：0.5米，1米，常规为1米/条。8. 灯条工作电压为24V直流，工作功率为18W
施工组织方案：本工程方案实施分为以下几个阶段：硬件设备进场、破路进行线路和预埋件敷设、安装、调试、验收及其它行政工作等。整体工期为2-3个工作日。1. 对斑马线进行切槽，槽尺寸为：长度一米、二米、三米、四米按需，宽度为11厘米，深度为8厘米（线管如在地埋红绿灯的底下或者侧边走，则相应的增加开槽尺寸）。如图示。开槽位置一般为行人等待斑马线的安全岛上或条斑马纹。2.

水泥槽如切槽时空隙太大，适当用细水泥浆糊平。3.

将灯条放入水泥槽，线路可从预埋件底部走，全部接到电源控制箱内4. 电源铺设：出厂时可选配用抱箍安装于人行灯杆上的小电源控制箱，所有地埋红绿灯都接绿到电源控制箱内；5.

电源连线：一个电源控制箱可驱动12米灯条，共12路输出，每一路输出可以驱动一条灯条（串联）；6.

注意事项：每条斑马线连接灯条数量请咨询鑫光道技术人员，因每条灯功率时有18W，如果功率达到2000W以上，要考虑到交通信号控制机负荷。埋地式地面红绿灯与人行横道智能语音提示桩使用效果更好！在是视觉与听觉同时提示行人当前人行横道红绿灯的信号灯状态，以免误闯红灯！更多详细信息请致电咨询！发光面地砖；地埋式斑马线信号灯；地埋式红绿灯；地面式红绿灯；地面式信号灯；智能斑马线；发光斑马线；嵌地式红绿灯；地埋式人行横道信号灯；地埋式地面红绿灯；地埋式斑马线红绿灯；

