

烟台立成YLJ-LC全自动称重式吨桶灌装设备

产品名称	烟台立成YLJ-LC全自动称重式吨桶灌装设备
公司名称	烟台立成自动化设备有限公司
价格	10000.00/套
规格参数	立成:123 YLJ-LC:123 烟台:123
公司地址	烟台市芝罘区幸福路188号4-2-2001号（注册地址）
联系电话	0535-2116358 17705359358

产品详情

烟台立成自动化设备有限公司是一家专业生产用于灌装油脂、食用油、饮料、酒类、润滑油、化工液体等的灌装机械厂家

该灌装线适用于多种液体物料的灌装；

采用液面上（或液面下）灌装方式；

可以满足吨桶的灌装，4桶200L托盘的灌装，托盘上多个桶的灌装；

灌装头按照设计好的程序前后左右移动，逐个灌装每一桶，灌装完毕后，自动下秤；

可以根据物料特殊防爆，耐腐蚀等流水线。

灌装头设计为外探式开口灌装，最大限度地减少出口阻力；

灌装头设有回吸功能，灌装头抬离液面回吸打开，残留在灌装口上的液体回吸到接收罐内；

减速装置设计为回流减速或者堵流减速或者两者并用，这要根据泵、管线现场而定；

达到提前量时，二次减速，封闭进流管路，完全避免液位高度引起误差；

灌装头到位才能灌装，避免桶外放料；

设有秤体保护程序，灌装头未对准桶口时不会损坏传感器；

如遇特殊情况，通过紧急停车可手动停止灌装；

称重装置：最大称量：2000kg，最小变动值：50g； 灌装精度：±200g；

温度范围：-10 ~ +45 。 相对湿度：< 95%（无冷凝）。

工作气源：气压0.5MPa±0.1MPa。
工作电源：电源220V，50HZ

物料接口：DN50 PN1.6MPa，用户提供法兰标准。 进料压力：(0.2~0.6)MPa。

气源接口：用户提供G1/2内螺纹，用于快速接头连接。 额定速度：40桶/小时