

大型50千瓦静音汽油发电机价格

产品名称	大型50千瓦静音汽油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	机组型号:B-50GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

大型50千瓦静音汽油发电机价格无电压输出。其原因和处理方法如下:

电源线短路或保险丝烧断。小型汽油发电机转速正常,输出电压正常,但一接上供电电源线时,立即烧毁保险丝,无电压输出;如果保险丝不合要求(过粗)或不符合保险装置的小型汽油发电机,会产生转速异常(陡降)、无电压;拆去电源线,小型汽油发电机的转速和电压恢复正常。这些现象说明电源线或负载短路。短路是危险的故障现象,应及时排除。另外,负载过大,也会熔断保险丝。

看汽油发电机的功率。具体的方法就是看这台汽油发电机的实际功率是不是他的额定功率,要是他的实际功率没有他的额定功率那么大,那么这台汽油发电机一定是一台不合格的汽油发电机,那么就算是再便宜也不要去买。看汽油发电机的电机是不是全铜的,因为汽油发电机是属于那种高温设备,汽油发电机的转速一般在3600转以上,要是汽油发电机的电机不是全铜的话,使用时间长了一定是承受不了汽油发电机高速运转而产生的高温的。

大型50千瓦静音汽油发电机价格

在使用机器前检查机油油位

机油的主要功用是通过在发动机的运动部件之间提供持久的保护油膜来降低摩擦和磨损,这同时可防止各部件表面发生腐蚀。高温的气缸和轴承对机油油膜的依赖性极高。机油对机组的很多部件还有十分重要的冷却作用。在检查或注入机油前,必须确认在发动机挺值得状态下,发电机是安放在一个稳定、水平的地方。

机组型号

B-50GDI

发电机部分

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

50

52

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机 (AVR自动电压调节器)

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

电机类型

无刷电机

启动方式

电启动

机器颜色

灰 白 银 黄

汽油发动机部分

发动机品牌

欧洲狮

燃烧系统及缸体结构

四缸、直喷、水冷、四冲程

发动机型号

OU-510GDI

燃油等级

93# 95# 98# (国 / 国)

进气方式

自然吸气

压缩比

19:1

控制装置

ECU

调速方式

自动调速

额定转速

3000r/min

满负载总油耗量G/KW.H

390

1

容量

油箱容积L

48

润滑油容积L

3.37

冷却方式

水冷

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

1520

宽mm

780

高mm

1060

整机净重KG

480

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)

59

70

发电机组配置

蓄电池启动连接电缆

有

机器运行指示面板

工业静音器

启动蓄电池

自动电磁控油阀装置

冷却水箱和风扇

四大保护装置

过热保护

燃油表及压力表

发电机云控系统

选配

远程遥控启动

自适应高原专用化油器

ATS自动切换装置

变频启动装置

静音发动机Y版本

自动拖车