

# 水性环氧沥青防水粘结剂每平方价格

产品名称	水性环氧沥青防水粘结剂每平方价格
公司名称	南昌虹盾防水材料有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:虹盾防水 固含量:45 拉伸强度:1.0MPa
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号7栋4期工程7#研发楼
联系电话	13576904009

## 产品详情

水性环氧沥青防水粘结剂每平方价格，产品是专为城际高速铁路客运专线和城市轻轨用混凝土和钢结构防护而开发的，该产品可在常温或低温下迅速固化成型为具有优异耐磨、耐腐蚀的高耐久性无缝涂膜。水性环氧沥青防水粘结剂每平方价格，实现了包括拉伸强度、撕裂强度、冲击韧性、硬度、耐低温性以及断裂伸长率在内的各种物理特性的平衡组合。固化后形成的高硬度膜具有杰出的湿热稳定性和抗紫外线性能。

### 产品特点

优异的耐水性、不透水性、高的拉伸、撕裂强度、良好的韧性与弹性；

优异的抗氯离子渗透能力、优异的耐化学腐蚀能力；

良好的耐低温性能、良好的耐磨能力（无需保护层）；

极好的层间粘接力、与混凝土基面粘接强度高；

反应完全，不含任何有机溶剂、很好的流淌性与渗透性；

优异的耐老化性能，使用寿命长（20年以上）；

良好的抗道碴碾压能力；固化几乎不受环境湿气的影响（下雨天除外）；

低温（零度以下）环境下施工均能快速固化；

采用双组分无气喷涂设备冷喷施工，施工速度快，；也可采用滚涂或刮涂等手工方式作业，施工2小时后就可通行。

## 应用范围

水性环氧沥青防水粘结剂每平方价格，能够为基材提供完整的防护，抵抗水和氯离子的腐蚀作用。设计初衷是为水平底材提供一道高强度、延伸好、高附着力的防水、防腐蚀、耐化学品腐蚀、耐磨、抗冲击、抗穿刺的保护膜。广泛适用于混凝土桥面板、钢结构桥面板、桥墩、管道、工业地坪、以及民用屋顶防水等。

## 施工方法

水性环氧沥青防水粘结剂每平方价格，对于所有新旧混凝土地面，混凝土强度必须达到C25或以上。必须完全清除表面污渍和浮土，直到牢固的混凝土。对于所有由于暴露于化学品而造成破损的松动的或由任何物质污染的混凝土，都应当清除直至牢固的混凝土。

### 1.涂有涂料的旧地面

完全打磨清除松动或不兼容的旧涂料涂层，水性环氧沥青防水粘结剂每平方价格，露出混凝土表面或者是清洁、干燥和完好的兼容涂层可以不清除。必要时请咨询雨晴防水公司技术部以获得进一步的资料。

### 2.新混凝土素地

确保地面已超过养护期，地面的含水率低于6%。使用移动式喷砂工具、打磨设备处理混凝土表面已达到正确的表面粗糙度是相当关键的。

## 施工条件:

涂装环境温度范围：0 ~ 35 。基面温度至少高于空气露点温度5 以上；

涂装环境湿度范围：30 ~ 80%；

四级以上强风天气不宜进行桥面防水层施工；施工周围环境相对湿度不高于95%。

施工现场严禁明火与零星火星，现场人员严禁吸烟。

施工结束后应及时用溶剂冲顶出喷涂机与高压喷管中剩余的物料，以免物料固化在喷涂机中，影响下次施工。

施工人员必须先接受专用的施工培训，水性环氧沥青防水粘结剂每平方价格，方可进行施工作用，并佩戴专用的护具。

更多详细的施工信息请见本公司关于MMA防水涂料现场施工指导书。

干燥速度有比较大的差异，还受漆膜厚度、通风状况、下层涂料等影响。通常，当温度升高或湿度增大时，干燥时间缩短；当温度下降或湿度降低时，干燥时间加长。

包装规格：

包装：50KG。