

学校自启停25千瓦柴油发电机

产品名称	学校自启停25千瓦柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

学校自启停25千瓦柴油发电机 这是一款静音式发电机组，外面采用静音罩，噪音隔离，带有4个轮子，便于移动。在运行的过程中享受一份安静与惬意。特的设计，带轮子，手推式。机组运行平稳。动力大。是一款应急必备发电机组。该产品采用专用微机控制器，实现机组自动运行，当市电发生故障时，机组将自动启动，升速、建压、合闸向负载供电，而当市电恢复正常后，机组将自动分闸，切换由市电供电，经冷机运行后，自动停机重新处于备用自状态。

技术参数

产品型号：GT-25TSI

额定功率KW：25

备用功率KW：26

额定频率HZ：50

额定电压V：AC220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出 (V-A) : 12-8.3

电机类型 : 稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H : 200 (满载)

工作时间H : 12

消声装置 : 静音器

发动机参数

发动机品牌 : 欧洲狮

发动机型号 : OU-320FTSI

冷却方式 : 水 冷

额定转速r/min : 3000

燃烧系统及缸体结构 : 四缸、V型、直喷 发动机

进气方式 : 涡轮增压

控制装置 : ECU

油箱容量 : 32L

机油容量 : 2.8L

过载能力% : 100

调速方式 : 机械调速

机器配置 : 标 准

绝缘等级 : F

连接方式 : 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长 : 1550mm

宽 : 865mm

高 : 1100mm

整机净重 : 480/550KG

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 59-72

标准配置：

护燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维

为满足越来越严的排放法规要求，必须提高燃料质量和采用的发动机技术。要达到各阶段排放限值需有相应的柴油机技术作保证。除了采用其他技术，诸如高压喷射、多气门技术、泵喷嘴、EGR、预喷射、电控喷射、De-NOx催化器等技术外，各阶段都对应增压技术的改进和提高。

静音柴油发电机日常维护：勤清扫、吹灰，保持碳刷及整流子滑环光面清洁，若遇大风天气，或过后必须及时清扫。勤调整弹簧压力，碳刷弹簧的压力

要符合销售厂家的规定，使碳刷承受压力均匀。防止个别碳刷过热或产生火花、刷辫烧焦烧断现象的发生。碳刷运行中出现问题必须及时消缺，避免恶性循环，危及机组正常运行。同一台机组使用的碳刷必须一致，不可掺插使用。进行维护的工作人员，检查维护时要特别小心，发辫应放在帽内、扣紧袖口，不使衣服及擦拭材料被机器挂住。