

肉类加工味精厂啤酒厂汽车工业等污水处理如何选型聚丙烯酰胺？

产品名称	肉类加工味精厂啤酒厂汽车工业等污水处理如何选型聚丙烯酰胺？
公司名称	巩义市浩程化工有限公司
价格	10000.00/吨
规格参数	型号:阴离子 阳离子 非离子 分子量:300-2000万 离子度:10-80
公司地址	巩义市陇海路159号
联系电话	13838336315

产品详情

肉类加工味精厂啤酒厂汽车工业等污水处理如何选型聚丙烯酰胺？巩义市浩程化工为您分享，欢迎探讨交流：电话18838911669

聚丙烯酰胺选型是每个客户在采购聚丙烯酰胺时最重要的部分，只有通过小试或者中试选出适合本公司的型号，才能节约成本达到最佳效果。

应用领域 用途 规格型号

城市污水处理厂 板框压滤机污泥脱水 阳离子20%-25%离子度，800-1200万分子量

带式压滤机污泥脱水 阳离子25-40%离子度，800-1200万分子量

叠螺离心机污泥脱水 阳离子30-40离子度，800-1200万分子量

卧螺离心机污泥脱水 阳离子50离子度，800-1200万分子量

熔炉炼铝.硫酸铝 循环水，生产过程中去杂质 阴离子1000万

盐水澄清 去除钙与镁 阴离子800 - 1200万

膨润土生产 增加膨润的粘度 阴离子1500 - 1800万

混凝土 减水剂 阴离子500 - 800万

洗煤 煤泥沉降.层渣沉降 阴离子800-1200万

氰化工艺 采金 阴离子1000-1500万

温发生产磷酸 生产工艺提纯 阴离子800-1200万

电镀 重金属.氢氧化物处理 非离子600 - 800万

浮选助剂 浮选前改进颗粒大小 阴离子1000万

钢厂 循环水处理.污泥脱水 阴离子1200万或阳离子

肉类加工 污水处理 阴离子1500万或阳离子

汽车工业 污水处理 阴离子1200 - 1500万

桥梁 钻孔调浆 阴离子1200 - 1500万

制药 生产工艺发酵 阳离子

味精厂.啤酒厂 层渣.废水处理 阴离子.阳离子

造纸 纸浆助流.助滤.中断废水回水.废浆污泥脱水 阴离子.阳离子

造纸纸浆添加剂 造纸助留助滤剂 25%离子度的阳离子

分散剂 阴离子1800-2000万分子量

造纸污水处理 污水絮凝用聚合氯化铝或者聚合硫酸铁，聚合硫酸铁效果一般比较好

污水助凝 阴离子1000-1600万分子量

污泥脱水 阳离子25%离子度

制糖 糖水提纯 阴离子1500万

制革 废水处理 阴离子1200万

钛白粉 工艺提纯 阴离子.非离子

石油开采 钻井调浆.三次采油 阴离子800 - 2000万

油田钻井液用聚丙烯酰胺钾盐

表层水处理 阳离子10%离子度1200万分子量

钻井内壁堵漏 阴离子或非离子，氯含量不能超过7%，钾含量不能超过11%。

油田黏度防膨剂 两性离子

油田酸化用稠化剂 两性离子

电子陶瓷 分散剂 阳离子20%纯或阴离子1800万

石材加工 石粉絮凝沉淀用聚合氯化铝 26%含量

石粉与水分离 阴离子300-1200万或非离子300-1200万

水晶加工 水晶粉水分离 阴离子800-1200万或非离子800-1200万

脱硫水处理 增强石灰石溶解和二氧化硫转化，减少设备结垢和堵塞，增强吸收浆液系统的反应活性，

强化脱硫效果 阳离子800-1200万，离子度10-88；阴离子800-2000万；非离子800-1500万

光伏废水、多晶硅、单晶硅、碳化硅 污水处理 阴离子1000-1400

土壤改善 土壤保水 阴离子1800万,与水溶解比例为10mg/Kg，灌溉

皮革废水 污水处理 阳离子20-30离子度，800-1200万分子量

油墨废水 污水处理 阳离子30-40离子度

涂装废水 污水处理 阳离子30-40离子度

牛奶制品加工 污水处理 阳离子

垃圾填埋场垃圾渗滤液 污水处理 阳离子50-60离子度

污泥处置厂 污泥脱水 阳离子50-60离子度

注：以上选型仅为参考！