TPR鞋底料.TPR大底料工厂

产品名称	TPR鞋底料.TPR大底料工厂
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

产品详情

厂家供应TPR鞋材料。鞋材行业对TPR材料需求量大，属于TPR材料应用之中低端市场。TPR材料具有免硫化，可注塑的特性，同时与橡胶材料比，气味小或是没有。　　应用于鞋材的TPR材料外观为本色颗粒，比重0.95~1.10，耐磨系数250~75，通常硬度在60~70度。选用65度左右硬度，兼顾了材料的强度和软触感。TPR材料主要应用于生产鞋中底或大底，也可用于挤出加工鞋材沿条。应用于鞋材的TPR材料通常是SBS基材改性之热塑性橡胶料，主要是考虑到SBS材料的优良防滑性和SBS材质的易粘胶水性。　　鞋材用的TPR材料通常对材料的耐磨性和抗撕裂强度（韧性）要求高。TPR材料虽然很多特性优越于橡胶材料，但就耐磨性，弹性和抗撕裂强度而言，橡胶材料还是要优于TPR材料。不过，针对客户特殊的要求，TPR鞋材料供应商可以通过调整配方，改善普通TPR材料耐磨性，强度和抗撕裂强度之不足。如通过加入GPPS,改善TPR材料强度；通过加入白烟（白炭黑），提升TPR材料的耐磨性，通过加入低分子增韧剂RB,或将SBS与橡胶共混，改善TPR材料拉伸强度和抗撕裂强度之不足。　本公司从事TPR热塑性橡胶材料研发生产多年，公司之TPR材料成熟应用于鞋材市场。