

# 程祥钢制柱型散热器的技术要求

产品名称	程祥钢制柱型散热器的技术要求
公司名称	冀州区程祥翅片焊管加工厂
价格	556.00/组
规格参数	品牌:程祥 型号:定制 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市冀州区经济开发区春风大街
联系电话	0318-8762999 13833886259

## 产品详情

### 钢制翅片管散热器安装注意事项

- 1.安装前应注意其设计结构特点，确保管内介质在使用时或停用后都可以顺排尽。
- 2.安装前检查各部件是否完好无损(这是首要任务)，并按规定的设计压力作相应的压力试验，再次检查其管程、壳程的承压及密封性能。
- 3.安装时严禁用进出口管路作为支撑支架，支撑支架应在换热器侧板侧，并有安装板分散承重。
- 4.介质为蒸汽时，汽路上进下出。其它介质时，加热空气时，管内介质温度下降，密度上升，自然下沉，应采用上进下出，降低管路运行压降。同理，冷却空气时，应采用下进上出。

5.介质为蒸汽时，回水接管应装疏水阀，且疏水阀铭牌的排水量应该超过翅片管散热器冷凝水的3-4倍。

6.钢制翅片管散热器在加热周围空气的时候，应当使用保温材料进行保温，常用保温材料有岩棉和硅酸铝纤维，当冷却冷凝空气的时候，应设置挡风板。

7.钢制翅片管散热器的介质管路系统要根据材质应用来配置，注意在蒸汽及热水管路，回水管路上均应装置闭塞球形阀。采用蒸汽加热时，冷凝水管上面需要设置冷凝水排除器。在多台散热交换器同时工作时，要保证热交换器都可以单独控制介质出入，特别在使用气流呈串联状态时。