

世邦公司专注工程防水生产强力交叉膜防水卷材自粘聚合物防水卷材

产品名称	世邦公司专注工程防水生产强力交叉膜防水卷材 自粘聚合物防水卷材
公司名称	寿光市世邦防水材料有限公司
价格	24.00/平方米
规格参数	规格:1*10m 型号:4.0mm 芯材:聚酯纤维
公司地址	寿光市台头镇彭家道口三村326号
联系电话	15163698963

产品详情

世邦公司专注工程防水生产强力交叉膜防水卷材自粘聚合物防水卷材

自粘防水卷材聚合物防水卷材1.产品概述自粘聚合物改性沥青防水卷材是以SBS等合成橡胶、优质道路沥青及增粘剂为基料，以聚酯膜（PET）、聚乙烯膜（PE）、铝箔或涂硅隔离膜为上表面材料，下表面覆以涂硅隔离膜为防粘层而制成的自粘聚合物改性沥青无胎基防水卷材。适用于工业、民用建筑的屋面，地下室、室内、市政工程、蓄水池、泳池及隧道防水；木质、金属结构屋防水工程。2.品种规格产品按性能分为：I型和II型产品按上表面材料分为：聚乙烯膜（PE）、PET、无膜双面自粘（D）产品按规格：宽度（mm）：1000、2000厚度（mm）：1.2、1.5、2.03.产品特点（8条）1.超强粘结力、自粘施工，安全可靠。避免胶水粘贴的不稳定和热熔工法的火灾隐患；2.卷材搭接三道保险；胶粘胶（双面胶条内密封）、胶粘膜和外密封膏；3.独特的上下表面隔离纸（带）分离，确保卷材的双面胶条不被污染；4.延伸性能好，可抵御基层一般变形、裂缝等不利现象；5.寿命长，耐候性能优良。能适应炎热和寒冷地的气候变化。采取特别措施，可在-15℃进行施工；

6.极强的基层“自锁水”性能，可将因卷材破损引起的渗漏限制在局部范围内，避免导致防水层整体失效；7.极具特色的“自愈”功能，能自行愈合较小的穿刺破损，可自动填塞愈合较小的基层裂缝；8.抗晒型自粘卷材，具有普通自粘橡胶沥青防水卷材性能的同时与水泥（沙）浆牢固粘结，适合湿铺工法，粘结更牢固，防水效果更优异。4.施工方法（6条）1.采用于铺法时在混凝土或砂浆面上涂刷基层处理剂，并待其干燥后方可铺贴卷材；2.铺贴卷材时应用橡胶板或压棍将卷材下空气排出，并压实卷材；3.卷材搭接外缘就用密封膏密封；4.节点部位应按规范和设计要求增设附加层；5.卷材收头原则上应采用金属压条固定，并用密封膏密封；6.当基层潮湿时，可采用水泥（沙）浆粘贴防水卷材。

联系手机：15163698963 期待您的咨询