

索润森蓄电池SGL12-150 光伏电池12V150AH

产品名称	索润森蓄电池SGL12-150 光伏电池12V150AH
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	索润森:免维护蓄电池 12V150:铅酸蓄电池 美国:储能蓄电池
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

38Ah以上蓄电池质保三年（含38Ah），三年内出现任何非人为质量问题，我司免费更换型号相同的蓄全新蓄电池，请广大客户放心购买！维护简单
电池实现密封，在整个寿命期间无需定期补水或补酸等维护。

性能优良
高强度紧装配工艺，防止活性物质脱落，增多酸量设计，提高电池使用寿命。板栅采用特殊铅钙多元合金，严格控制隔板、电解液的杂质，自放电低。优质隔板，极板、极柱、汇流排优化设计，电池内阻小，大电流放电性能好。安全可靠 电池密封可靠，无电解液渗漏隐患。安全阀开闭阀性能卓越。
洁净环保 不产生酸雾，对周围环境和配套设施无腐蚀。应用范围 无线电通讯系统电源 电器、医疗设备 及仪器仪表电源 UPS不间断电源 办公自动化系统 铁路内燃机车起动 船舶、铁路客车等照明 控制开关、照明电源

SAL系列

产品特点

维护简单电池实现密封，在整个寿命期间无需定期补水或补酸等维护。

性能优良高强度紧装配工艺，防止活性物质脱落，增多酸量设计，提高电池使用寿命。

板栅采用特殊铅钙多元合金，严格控制隔板、电解液的杂质，自放电低。优

质隔板，极板、极柱、汇流排优化设计，电池内阻小，大电流放电性能好。

安全可靠电池密封可靠，无电解液渗漏隐患。安全阀开闭阀性能卓越。

洁净环保不产生酸雾，对周围环境和配套设施无腐蚀。

应用范围

无线电通讯系统电源

电器、医疗设备及仪器仪表电源

UPS不间断电源

办公自动化系统

铁路内燃机车起动

船舶、铁路客车等照明

便携式电器电源

控制开关、照明电源

SAL系列密封铅酸蓄电池规格表

型号

设计寿命

额定电压

标称容量

外型尺寸

重量

年

V

(AH)

长

宽

高

总高

(kg)

SAL12-7

12

10

7

151

67

96

100

2.7

SAL12-10

10

152

98

3.8

SAL12-12

12

4.0

SAL12-17

17

182

78

167

167

6.2

SAL12-24

24

166

127

175

178

8.5

SAL12-33

33

196

130

155

11.2

SAL12-40

40

197

166

176

176

14.5

SAL12-50

50

230

137

205

212

18.5

SAL12-65

65

330

174

173

21.5

SAL12-80

80

173

216

223

23.5

SAL12-100

100

31.0

SAL12-120

120

406

210

239

35.0

SAL12-150

150

486

170

242

242

43.5

