

# HSQ型耐磨潜水泥浆泵

产品名称	HSQ型耐磨潜水泥浆泵
公司名称	山东庆森泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省菏泽市牡丹区牡丹路与中山路交叉口国色天香1号楼1单元18003室（注册地址）
联系电话	13983050813

## 产品详情

HSQ型耐磨潜水泥浆泵按出口直径分为2寸、4寸、6寸、8寸等多种规格型号。该泵在水力设计、结构设计方面有创新，过流部件采用抗磨蚀的高铬耐磨合金铸造，具高效、节能、耐磨、运行可靠等特点，适合输送含固体颗粒的强磨蚀的砂浆、灰浆、矿渣等，输送的固液混合浓度可达到60%，是比较理想的抽砂、送砂设备。

型号意义：

100HSQ75-15-7.5

100 – 泵排出口公称直径(mm)

HSQ – 潜水泥浆泵

75 – 额定流量 ( m<sup>3</sup>/h )

15 – 额定扬程(m)

7.5 – 配用电机额定功率(Kw)

特点:

- 1.除主叶轮外，还有独立搅拌叶轮，能将沉淀于水底的泥砂、淤泥、矿浆等搅拌成浆体后抽取出来。
- 2.叶轮和搅拌叶轮等过流部件采用高硬度的高铬铸钢制造，耐磨、耐腐、排污能力强，能通过较大的固体颗粒。

3.电机潜入水下，不受吸程限制，吸渣率高，清淤更彻底。

使用条件:

1. 电源为50H、60HH/230V/380V/415V/660V/1440V，三相交流电源，配电变压器的容量为2-3倍电机额定容量。
2. 介质温度不得超过50℃，R型不超过120℃，不含易燃易爆性气体。
3. 介质中固体颗粒的大重量浓度：灰渣为45%，矿渣为60%。
4. 机组潜水深度：不大于40米，潜水深度以淹没电机为准。
5. 机组在介质中的工作位置为立式，上部悬挂定位。

用途：

- 1、吸取沉井、水井中的污泥和泥浆。
- 2、淘金沙、抽铁砂、抽钢砂、抽石英砂、尾砂等。
- 3、沉淀池、水电站、水库、河道、电厂、沉井、矿井、鱼塘污泥及泥沙清理。
- 4、吸取各种电厂粉煤灰，煤泥。
- 5、吸取江、河、湖、海等水底黄沙。
- 6、输送其他含较大固体颗粒的介质。
- 7、吸取各种水浆作业加工的各种固体浆状物品。
- 8、江河湖海等水域抽沙。
- 9、煤矿煤渣、煤泥、煤浆清除。