

品诺机械PB系列高效耐磨型棒销式砂磨机

产品名称	品诺机械PB系列高效耐磨型棒销式砂磨机
公司名称	东莞市品诺机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:品诺机械 分散方式:棒销式砂磨机 规格:5升-100升
公司地址	广东省东莞市大岭山镇向东沿河西街83号
联系电话	0769-81580001 15112173631

产品详情

产品介绍：

PB系列棒销式砂磨机采用陶瓷材料（碳化硅）做为研磨内腔体，整机配备变频调速、双端面机械密封、钨钢材质销钉、304不锈钢外桶体，此款砂磨机性价比高，适应以达到5微米以下工艺低中高粘度涂料油墨的研磨分散，散热性能好，耐磨性强。

专为大流量高粘度设计动态涡轮分离器，具有自清理功能，不堵料，效率高。设计有一体式拆装进出导杠，只需拧开螺丝直接拉开即可换色，清洗，维修，使用非常方便。

应用领域：涂料油墨 汽车漆 工业漆 塑胶漆 特种涂料 色浆（油性/水性）农药 碳黑 水墨等

材质选择：

合金钢，聚氨酯，氧化锆，碳化硅，碳化钨

设备特点优势：

稳定、耐磨，高效，细度快速达到5微米以下

特殊设计有夹层水槽冷却系统，方便效果好

温度，压力，液位自动保护装置，故障声光报警停机

针对性设计让设备易维护，易清洗，易操作

更适合碳黑，水墨，油墨等不易分散的物料研磨

大流量动态出料系统可适应 60000cps粘度的涂料油墨

双端面机械密封以物料相溶的液体为冷却，稳定无油污染风险

变频器调速可完美平衡物料温度，压力，流量值，让产能更高

碳化硅/钨钢材质内腔体的应用使它耐磨性超好，无变色可能

技术参数

型号	主电机功率 (KW)	产能 (L/H)	主轴转速 (R/mi n)	缸筒容积 (L)	外形尺寸 (mm)
PB-5	7.5	50-150	0-1100	5	1250*1050*1480
PB-15	22	100-450	0-1000	15	1550*1400*1900
PB-30	37	200-650	30	1800*1400*1900	
PB-60	55	200-700	0-950	60	1950*1250*1900
PB-90	75	300-1000	0-800	90	2300*1850*2250

品诺机械PB-30棒销式砂磨机采用陶瓷材料的高耐磨碳化硅做为内桶体，散热性能好，适应磨损较大的研磨工艺，耐磨性是普通研磨机桶体5-10倍。专为大流量设计前端动态分离器，具有自洁自清理功能，而且不堵料，效率高。比同款砂磨机同等条件下效率提高了35%以上，研磨腔体下面设计有一体式拆装进出导杠，只需拧开螺丝直接拉开即可换色，清洗，维修，使用非常方便。