

橡胶闭水试验气囊 怎样放到管道里呢

产品名称	橡胶闭水试验气囊 怎样放到管道里呢
公司名称	衡水宁兴工程橡胶有限公司
价格	100.00/件
规格参数	型号:直径800 产地:河北 颜色:黑色
公司地址	衡水市桃城区胜利西路北侧1幢502室
联系电话	13932899008

产品详情

橡胶闭水试验气囊，衡水宁兴工程橡胶有限公司的橡胶水堵的特点如下：

- 1、橡胶水堵，橡胶闭水堵的设计科学合理。管路封堵气囊预制或现场浇筑出来的成品空心板梁构件，全部能满足设计要求，并且管路封堵气囊操作简单、省工、省时、省材。
- 2、橡胶水堵，橡胶闭水堵有良好的耐老化性能，使用寿命长的特点。管路封堵气囊采用合成橡胶、天然橡胶与纤维加强层硫化后制成。既有很好的抗胀强度，又有弹性、柔韧性，管路封堵气囊能满足在各种工作条件下的施工使用。
- 3、橡胶水堵，橡胶闭水堵适用温度广泛在 $-10 \sim +90$ 的范围内，管路封堵气囊的材质不会发生变化。
- 4、橡胶水堵，橡胶闭水堵为桥梁、建筑现场施工轻型化提供了必备的条件预应力空心板混凝土构件，由于采用管路封堵气囊，其重量比非预应力实心构件轻20%以上，因此减轻建筑物上部结构的重量，可以使桩基缩短，跨径增大，现场施工简便安全。
- 5、橡胶水堵，橡胶闭水堵施工工艺简便、安全、卫生。用管路封堵气囊，只用少量简单工具，无需特殊工艺。

橡胶封堵气囊俗称橡胶水堵，橡胶皮堵，在使用时怎样放到知道管道呢？这个问题对于专业的施工队伍来说不是问题，但对于新手就有点难度。

将橡胶水堵从包装袋中取出，平铺在地上，把充气泵与橡胶水堵气嘴接好，压力表接好，充气，看接头地方漏不漏气，没问题，就放掉气，竖着卷一下，用绳子捆上，潜水员带着气囊下水，到达指定位置，放开绳子，地面上开始充气，达到指定压力，气囊就展开与管壁贴合了。