

# 大华高清（600万）红外枪型网络摄像机

产品名称	大华高清（600万）红外枪型网络摄像机
公司名称	安徽合迅安防科技有限公司
价格	568.00/个
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区万达广场4号写字楼2203室
联系电话	18130028782

## 产品详情

### 大华高清（600万）红外枪型网络摄像机

采用高性能六百万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高可输出600万（3072×2048）@20fps支持H.265编码，压缩比高，超低码流最大红外监控距离50/80米支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境支持ROI，SVC，SMART H.264H/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境支持支持无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;移动检测;视频遮挡;区域入侵;拌线入侵;物品遗留/消失;场景变更;徘徊检测;人员聚集;快速移动;人脸侦测;停车检测;;支持报警2进2出，音频1进1出，128G SD卡支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，支持电压异常报警，方便工程安装支持IP67，防护等级

参数名称	数值
传感器类型	1/2.9英寸CMOS
最大分辨率	600W
红外灯数量	I1：单灯；I2：双灯
电子快门	1/3s~1/100000s;可手动或自动调节
最低照度	0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux
最大红外距离	I1：50米；I2：80米
日夜转换	IR-CUT自动切换
扫描方式	逐行扫描
降噪	3D降噪
宽动态	120dB
信噪比	> 56dB
增益控制	手动/自动/增益优先/快门优先
白平衡	手动/自动/自然光/路灯/室外/自定义区域
背光补偿	支持,可选择区域
强光抑制	支持
镜头焦距	2.8mm/3.6mm/6.0mm

镜头接口	M12
镜头光圈	F2.5/F2.2/F2.0
光圈控制	固定
镜头类型	定焦
最小聚焦距离	2.8mm:0.8m3.6mm:1.2m6.0mm:3.9m
视场角	2.8mm : 水平99° , 垂直69.4° , 对角122° 3.6
音频输入	1路LINE IN RCA接口 (-AS支持)
音频输出	1路LINE OUT RCA接口 (-AS支持)
音频压缩标准	G.711a;G.711Mu;G.726;AAC;
音频采样率	8Kbps/16Kbps/32Kbps/48Kbps/64Kbps
视频编码标准	H.264H;H.265;MJPEG
视频码率	73Kbps ~ 10240Kbps