

螺纹连接隔膜式压力表

产品名称	螺纹连接隔膜式压力表
公司名称	无锡市科佳特种压力表有限公司
价格	380.00/只
规格参数	安装形式:螺纹 材质:316；哈氏合金C；蒙乃 表盘直径:60/100/150
公司地址	无锡市滨湖区太湖街道双新经济园区
联系电话	0510-85181500 13395118500

产品详情

螺纹连接隔膜式压力表Y-60/Y100/Y150-ML

螺纹连接隔膜压力表采用间接测量结构，适用于测量粘度大、易结晶、腐蚀性大、温度较高的液体、气体或颗粒状固体介质的压力。隔膜体采用螺纹式结构再配用不同的功能表头组成不同功能的螺纹式隔膜压力表。例如采用耐震压力表做功能表头，就组成耐震螺纹连接隔膜压力表；采用真空压力表做功能表头，就组成真空螺纹连接隔膜压力表等等。隔离膜片有多种材料，以适应各种不同腐蚀性介质。螺纹连接方便简单。螺纹连接隔膜式压力表适用于化学工业、制药机械、化纤、合成纤维、石油、染化、制碱等工业,并有各种材质的隔离膜片及各种接口形式以供不同的工矿条件选用。

螺纹隔膜压力表技术参数：

功能表头	Y-60/Y-100/Y-150
精度等级(%)	1.0；1.6；2.5；
测量范围(Mpa)	-0.1~0；-0.1~0.15；-0.1~0.3；-0.1~0.5；-0.1~0.9； -0.1~1.5；-0.1~2.4；0~0.1；0~0.16；0~0.25；0~0.4；0~0.6；0~1.0；0~1.6；0~2.5；0~4.0；
接口形式	螺纹式；螺栓式；螺母式；
执行标准	JB/T8624-1997
隔膜片材质	316；哈氏合金C；蒙乃尔合金；钽合金(Ta)，氟塑料
隔离器材质	304SS；316L；氟塑料(PTFE)
密封圈材质	氟塑料(PTFE)
密封液	硅油、植物油
温度影响	在使用温度偏离20 ±5 时，温度附加误差 0.1%/

公司可为用户提供产品选型方案，享受实惠的产品价格。同时可根据用户需要，设计、制造特殊用途的压力表产品，产品三包期一年。

公司以生产开发各类测压仪表、压力变送器、温度计为主，所生产的螺纹连接隔膜压力表，在计量、石油化工、制药机械、电力、矿业、食品、水处理、液压机械等工业领域取得广泛应用，深受广大用户好评。我们敢于对用户承诺：不断地为用户提供高性能的产品和服务，急用户之所急，使您无后顾之忧！