

潮州硬式透水管高清图,湘桥渗排水管指导安装

产品名称	潮州硬式透水管高清图,湘桥渗排水管指导安装
公司名称	广州中连环保科技有限公司
价格	16.80/米
规格参数	110mm:110*4000 150mm:150*4000 200mm:200*4000
公司地址	广州市番禺区洛浦街东乡村沿沙路95号302
联系电话	18617329725 18617329725

产品详情

潮州硬式透水管高清图,湘桥渗排水管指导安装, 24小时到货服务, (欢迎咨询:张先生18617329727),湘桥PE硬式透水管,湘桥PE疏水管,湘桥疏排管,湘桥曲纹网状透水管,湘桥渗水管,湘桥集水暗管,湘桥牙山网型透水管, 湘桥PE网管, 湘桥渗排水管

一、潮州湘桥硬式透水管简介：

曲纹网状PE硬式透水管(简称“硬式透水管”、“渗水管”、“集水暗管”、“盲沟管”等,是一种以高密度聚乙烯(HDPE)为主要原料,经高温挤出机曲向摇摆挤出,再冷却后而成型的一种具有一边密封(俗称不透水层),而另一边具有均匀密集小孔(俗称透水层)的管材。曲纹网状PE硬式透水管设计成一边有孔而另一边无孔的结构,主要是为了防止二次渗漏和更有效地排放所收集到的雨水

二、潮州湘桥硬式透水管使用范围：

- 1、高速公路路基盲沟;路面盲沟和中央绿化带盲沟;
- 2、市政道路路基盲沟和中央绿化带盲沟;
- 3、水利工程护坡;
- 4、园林绿化雨水收集;

5、隧道项目边沟排水；

6、运动场下方雨水排放；

三、潮州湘桥硬式透水管特点：

- 1、**渗水量大**：开孔率可达到70%，且开孔结构为曲纹漏斗形式，能够有效将管壁表面的雨水全部接收并排放出去，渗水量是传统渗水管的10倍以上，曲纹网状PE硬式透水管是替代所有传统渗水管的产品。
- 2、**使用寿命长**：能够使用50年以上不变质，由于是采用新型PE原料，不会腐烂，抗老化性，且节能环保，对土壤污染小。
- 3、**节省工期**：施工简便，管与管之间只需要使用简单的直通和弯头等配件承插连接，且配件规格和PVC管规格相同，所以随处都可买到连接配件，另外管材不需要另外加工钻孔，节省因钻孔而浪费的加工时间，在埋管回填时无需用土工布包扎管壁，只需要将土工布平铺在碎石基础上即可。
- 4、**环刚度高，适用范围广**：曲纹网状PE硬式透水管环刚度要求不低于2KN/M---2-。
- 5、**抗地震、抗沉降性能好**：因为是PE材质，所以环柔性好，不会因施工不当而损坏管材，就算管材被挤压或弯曲变形，也不会轻易破裂，不会影响其本身渗水性能，也不会因为路面沉降而断裂。
- 6、**可降低后期维护成本**：因为管材结构为一边开孔和一边不开孔，能有效防止二次渗漏，有效将集水迅速排出，避免水土流失，对道路等使用场所的保护能力强，延长道路基础的使用寿命，几乎不需要任何维修。

四、潮州湘桥硬式透水管施工注意事项：

管道本身是塑料材质，热胀冷缩系数较高，所以不易放在太阳底下暴晒，温度过高容易影响其环刚度，建议储存在阴凉处，并用防水板或防水布盖住。采用直通或三通等配件连接，在安装时，必须将开孔部分朝上，而无孔部分放在下面。管材在预埋时必须先铺一层防渗土工布，然后用碎石回填，碎石直径不得大于5cm，在碎石**上层可铺一层反滤土工布，以便过滤泥沙，防止泥沙进入管内造成堵塞，如果碎石层高度大于1.5倍管材直径时，可不用反滤土工布。

五、潮州湘桥硬式透水管储运方式：

可根据客户所订购的实际管材长度以及指定收货地点的自然条件而选择合适的交通运输工具，管材在运输过程中不得受到划伤或剧烈撞击，不得抛摔，应避免油污、危险化学品等，不得靠近有火的地方，避免在太阳底下暴晒。

广州杰袖土工材料有限公司主要生产经营：

硬式透水管，万能支撑器，雨水收集模块，植草格，土工布，土工膜，软式透水管，蓄水排水板，环保生态袋，塑料盲沟，土工格栅，三维土工网垫，三维排水网，土工网，土工网席，膨润土垫，土工格室，防裂贴，止水带，防水卷材等各类土工合成材料。同时也是华南地区产品齐全、服务最专业的土工材料供应站！为施工单位节约成本，质量为主，价格优惠。咨询、采购，运输，施工，售后全程为您服务，国家标准规格，实验规程数据，设计方案，材料选择等等。选择我们，让您不花一分冤枉钱。