

柔性防护网加固

产品名称	柔性防护网加固
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:河北安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

柔性防护网加固，【实体厂家】建泰丝网制品有限公司，我们厂家日产30000平方米边坡防护网，拥有大量边坡防护网现货，您有需要的话欢迎随时与我们厂家联系。

柔性防护网加固，在很多山区的道路工程留下了很多地质灾害的问题，这些问题都是需要解决的。如果得不到解决的话，就容易出现山体护坡等自然灾害，而sns边坡防护网在这时候就起到了很大的作用。首先sns边坡防护网是由钢丝绳大网，钢丝格栅小网，支撑绳，缝合绳，锚杆等配件组成的完整的sns边坡防护网的体系。

局部破坏后的更换修复更易更省。如果您有关于被动环形网的工程，可以跟我们联系哦，我们是专业的生产厂家。现在由于经济技术与知识水平的原因为。当TECCO防护系统在土质边坡上实施时，悬空区域可采用带弯钩的打入式锚钉处理，锚钉材料可采用普通螺纹钢，但其直径不小于中 16，打入深度不小于50cm。如果您有关于边坡防护网施工这放的工程，可以联系我们哦。

全靠系统锚杆布设后安装支撑绳和网片，这一要求是很难全部达到的，有时在一部分防护单元格中会出现大面积悬空的情况，对这个问题的解决方法就是再增设部分随机锚杆对悬空的防护网片进行拉紧。随机锚杆可采用直径不小于 12的带弯钩的钢筋锚杆或采用直径不小于2 12的双股钢丝绳锚杆。

随机锚杆锚入地表的深度不小于0.5m。操作时，在随机锚杆锚固好后，确认无危石崩落的情况下，松开缝合绳将防护网拆下，然后在防护单元格中重新摆好防护网，先用直径不于 8的钢丝绳将防护网片与随机锚杆固定好，再用缝合绳对网片重新进行缝合，这样就能使防护网有效紧贴坡面。

根据颁发的《铁路沿线斜坡柔性安全防护网》(TB/T规定，斜坡稳定网安装以后要求任何一处的悬空面积要小于5m²。虽然SNS防护系统本身有很好的坡面适应性，但在一些工程中，由于坡面起伏较大，加之锚杆设计间距较大，特别是第一代斜坡稳定系统锚杆间距定型为4.5 × 4.5m。

进行该区域防护网的施工安装。而在防护网安装完成后，可根据现场情况对坡面稳定性威胁较大的危石采取一些加强措施，如直接在危石上钻孔进行锚杆锚固，然后用一道或多道大直径的钢丝绳对其进

行向上拉结，以平衡其部分下滑力，增加其稳定性。斜坡稳定系统在安设时要求防护网尽量紧贴坡面。

柔性防护网加固，建泰丝网自成立以来我们坚持诚信为本，稳健经营的模式一步一个脚印的发展，我们坚持服务第一，质量第一，客户至上的原则，在边坡防护网领域里赢得广大客户的信任数，树立了良好的边坡防护网企业形象。