力泰厌氧胶圆柱形零件固持胶孔轴配合固定剂轴承胶电机转子固定

产品名称	力泰厌氧胶圆柱形零件固持胶孔轴配合固定剂轴承胶电机转子固定
公司名称	博罗县力泰厌氧胶有限公司
价格	38.00/瓶
规格参数	
公司地址	广东省惠州市博罗县罗阳镇博罗大道中978号
联系电话	86-07526282696 18933572789

产品详情

圆柱形零件固持胶系列

Retaining Compound Adhesives应用范围 圆柱形零件的装配，如轴与孔、轴承、齿轮与轴、套筒等，数十年来一直使用加热后用过盈方法装配，需要较高的加工精度，效率低，由于过盈装配造成的预应力不集中及配合间隙两面不能完全接触，零件往往在使用中出现变形、磨损、破裂等缺陷，使用圆柱形零件固持缺氧胶可100%填充配合间隙，受力均匀，可消除如键与键槽，轴与轴套中的活动间隙，避免了微震磨损、咬合、扭曲变形等，简化和降低了装配工艺
，零件使用寿命将更加长久、耐用。目前广泛的应用在电机等机械上。

产品型号

DL-0603 50ml/支250ml/支高强度，低粘度，溶油性好，适用轻微油渍表面及惰性表面。 典型用途：新件轴套、轴承，小电机转子轴、衬套等装配。

DL-0609 50ml/支250ml/支通用型，高强度，低粘度，快速固化，用于过渡、过盈或间隙配合。修复磨损的孔-轴配合件或超差的零件。典型用途：固持键与轴、轴承，小电机转子轴，衬套等装配。

DL-0620 50ml/支250ml/支耐高温(204°C)，高强度，高粘度，不流淌。 典型用途：用于高温工况下的孔-套配合件固持等。

DL-0638 50ml/支250ml/支超高强度，高粘度，可固持配合间隙较大的轴-孔。用于粘接圆柱形配合件，快速固化。典型用途：用于动态负荷或周期性载荷的情况下，用于具有最高强度的工况。

DL-0648 50ml/支250ml/支高强度，低粘度，快速固化，连续工作温度可达175°C，填充间隙≤0.15mm。典型用途：适用于配合间隙较小，连续工作温度较高，需要快速固定的场合。

DL-0660 50ml/支250ml/支维修用，高强度，高粘度，膏状，用于填充大间隙。配合轴套、键、轴承等圆柱配合件。典型用途：修复严重磨损的轴、孔、键槽、轴承、衬套等。

DL-0680 50ml/支250ml/支通用型，高强度，中粘度，适用于间隙配合或过盈配合，可取代压配合。用于粘接圆柱形配合件，修复孔轴配合件及超差的零件。典型用途：装配、固持轴承，轴套，皮带轮，套管，齿轮，转子。

普遍应用于: * 将轴承安装在轴承座或轴上。 * 将转子、齿轮、链轮及滑轮安装在轴上。 * 固持气缸套筒。 * 安装发动机碗形塞。 * 取消固定螺丝或销子。 * 避免精密工具或机器变形。 * 安装钻模轴套。 * 恢复受磨损机床的精度。