

ZW32-12F/630户外智能真空断路器批发厂家

产品名称	ZW32-12F/630户外智能真空断路器批发厂家
公司名称	乐清市启轩电气有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:启轩电气 型号:ZW32-12F/630 产地:浙江
公司地址	乐清市盐盆街道后埭头村
联系电话	0577-61803263 18006882810

产品详情

- 1、该断路器由三相支柱、机构箱组成，结构简单明了，三相支柱及电流互感器采用户外环氧树固体或硅橡胶绝缘，具有耐高低温、耐紫外线、耐老化等优点；采用小型化弹簧操动机构，分合闸能耗低、机构传动输出采用主轴滑动方式，无扭力耗损，分合传动件少，可靠性高；电流互感器安装于动端出线，二次采用插拔结构，维护更换方便。
- 2、装有真空灭弧室的高压真空断路器开断性能稳定可靠，具有无燃烧和爆炸危险、安全、免维护、体积小、重量轻(<100kg)<>和使用寿命长等特点。
- 3、断路器采用全封闭结构，密封性能好，有防潮、放凝露性能，适应于高温潮湿地区使用。
- 4、操作机构新颖、简单、动作可靠、体积小、机械寿命可达1万次。
- 6、断路器的安装方式可采用单杆或双杆座装方式。

供应ZW32-12FG/630-20真空断路器 智能分界开关 10KV柱上开关 真空断路器主要技术参数

序号	项目	单位	数值
1	额定电压	KV	12
2	额定频率	HZ	50
3	额定电流	A	400/630
4	额定短路开断电流	KA	16/20
5	额定峰值耐受电流	KA	40/50
6	额定短时耐受电流(4s)		
7	额定短路关合电流(峰值)		
8	机械寿命	次	10000
9	额定电流开断次数		
10	额定短路开断电流开断次数	30	
11	1min工频耐压(湿)(干)相间、对地/断口	34/42/49	
12	雷电冲击耐受电压(峰值)相对、对地/断口	75/85	
13	二次回路1min工频耐压	2	