cems高温湿度仪2061，氧化锆高温湿度仪

产品名称	cems高温湿度仪2061，氧化锆高温湿度仪
公司名称	河北双硕环保科技有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	品牌:双硕 型号:GWS-316H 产地:河北
公司地址	定州市中兴路南侧（懋鑫福城小区底商）（注册地址）
联系电话	15612107352

产品详情

测量原理：电容法 显示方式：4位数码管显示 测量范围：体积比：0 ~ 40% VOL 相对湿度0 ~ 100% RH (只能同时显示一种模式，订货时请加以说明） 分 辨 率：0.1% 测量精度：＜±1.5%FS 重 复 性：＜±1% 响应时间：T90＜15S 工作温度：仪表：-10 ~ +50℃
伴热类型：电伴热(可选) 伴热温度：50℃ ~ 150℃ 采样方式：抽取式 模拟输出: 4-20mA.DC（非隔离输出，负载电阻小于500欧姆） 2路可编程干触点型无源报警输出,触点最大容量220VAC/2A（可选） 其它接口：RS485 供电电源：AC220V±10% 50/60Hz、功耗＜15VA 防 护 性：仪表盒防护等级为IP65 使用寿命：仪表＞36个月、传感器＞24个月（正常使用条件下） 样气组分：无可燃性气体、无强腐蚀性气体，灰尘量小于1mg/Nm3 安装方式：壁挂式 CEMS高温湿度仪 特点 一体化设计，安装方便，减少外部干扰对测量值的影响； 高精度的温度自动补偿，消除环境温度的影响； 独特的伴热设计，有效防止硫化物凝固； 仪表壳体防护IP65等级； 原装进口传感器芯片，能有效保证仪器精度和使用寿命； 可以增加扩展功能对高温露点值进行jingque测量； 两级粉尘过滤设计，有效过滤粉尘和酸性液体； 操作简单、使用寿命长、易维护。 可提供juedui湿度或相对湿度两种显示结果；