

# 力泰厌氧胶液体生料带建筑工程消防燃气供暖玛钢管件密封胶管道密封

产品名称	力泰厌氧胶液体生料带建筑工程消防燃气供暖玛钢管件密封胶管道密封
公司名称	博罗县力泰厌氧胶有限公司
价格	12.00/瓶
规格参数	
公司地址	广东省惠州市博罗县罗阳镇博罗大道中978号
联系电话	86-07526282696 18933572789

## 产品详情

一、简单介绍和主要技术性能： 胶液与空气接触时，胶液保持液态，将胶液涂在螺纹上形成圆周并装配闭合时，在金属螺纹内因缺氧并在金属离子的催化作用下产生固化反应，填充整个螺纹间隙，形成高强度，耐腐蚀，耐高温（150度），耐老化（寿命超过钢材），密封锁固性极强的热固性塑料。完全可以取代我国目前仍旧沿用传统的麻丝、聚四氟乙烯胶带等落后的密封技术。

厌氧型“液态生料带”具有以下性能：

胶液为淡黄色粘液，在空气中不固化，保持稳定，保质期2年；

挤出接头外部的胶液不固化，清除简单，不会堵塞系统；

100%反应，固化后略膨胀，从而填充整个螺纹间隙达到锁紧密封作用；

密封压力高，固化后可耐69Mpa以下的压力，耐腐蚀，保护金属螺纹；

耐高温（-55 ~+150 ），耐老化、耐大多数介质、耐油等等；

拆卸强度中等，普通扳手拧紧即可，管钳拆卸；

重复使用，拆卸后的管接头需清洗后重新涂胶，拧紧即可；

只能用在金属螺纹，固化速度与金属的活性和温度成正比。二、适用范围及应用条件  
用在消防，冷热水，空调，煤气管，油管，空压管，液压管等工业和民用管道。