

ISW型卧式管道泵,IS型卧式管道离心泵,管道泵厂家

产品名称	ISW型卧式管道泵,IS型卧式管道离心泵,管道泵厂家
公司名称	湖南传极泵业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	扬程:150m 流量:1200 m ³ /h 功率:250 kw
公司地址	湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路99号江山帝景小区A32栋2118房(注册地址)
联系电话	0731-89721706 15364000263

产品详情

一、ISW型卧式管道离心泵产品概述：

ISW型卧式离心泵根据IS型离心泵与立式泵的独特结构组合设计，并严格按照国际标准ISO2858和最新的国家管道离心泵标准JB/T53058-93进行设计制造的高效节能产品。ISW型卧式离心泵采用国内先进水力模型优化设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在ISW型基础上派生出热水泵、高温泵、化工泵、油泵等，是目前国家标准定型推广产品。

二、ISW型卧式管道泵主要应用：

用于:冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统，ISWR型使用温度T 120 。

9、ISWH卧式化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性、粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为-20 ~ +120 。

10、ISWB卧式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、晚爆液体，被输送介质温度为-20 ~ +120 。

三、ISW型卧式管道离心泵工作条件：

1、吸入压力 1.6MPa，或泵系统最高工作压力 1.6MPa，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6MPa、泵静压试验压力为2.5MPa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。

2、环境温度 <40 ，相对湿度 $<95\%$ 。

3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的 0.1% ，粒度 $<0.2\text{mm}$ 。

注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时注明，以便厂家采用耐磨式机械密封。