

各种型号 除尘器电磁脉冲阀 淹没式 直角式电磁脉冲阀

产品名称	各种型号 除尘器电磁脉冲阀 淹没式 直角式电磁脉冲阀
公司名称	泊头市环森环保设备有限公司
价格	10.00/个
规格参数	产地:泊头市 型号:HS-1.5 品牌:环森
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇辛庄村（注册地址）
联系电话	17740363164

产品详情

脉冲阀由电磁阀、小阀体、大阀体、小膜片、弹簧、大膜片构成，阀体材质为合金铝。

脉冲阀：是靠气流经气阻，使输入的长信号变为脉冲信号的阀类。脉冲阀的工作要求：工作压力：Z型阀：0.4~0.6Mpa Y型阀：0.2~0.6Mpa ZM型阀：0.4~0.6Mpa。气源介质：温度<55℃，经除油、水处理，过滤精度<5 μm 压力可调的洁净气体。使用环境：1、温度：-25℃ ~55℃ 55℃ ~180℃。2、空气的相对湿度不超过85%。3、防护等级符合IP64。膜片寿命：100万次。脉冲阀寿命：规范安装、正确使用、合理维护的条件下使用五年。

注意事项

- 1.使用前注意检查元件是否在运输过程中损坏。
- 2.安装前应先通气清理供气管道内杂物.安装时注意气体流动方向及接管是否正确。
- 3.在安装时所有的O型密封圈都要涂上合适的润滑剂。
- 4.电磁脉冲阀线圈上共有三个插脚，并配有专用插头，其中一个有"⊥"符号的为接地插脚，用户可根据需要决定是否接地。（一般情况下，电压小于36V时可不接地，大于36V时就应接地。）另二个为线圈电源插脚，分别与脉冲喷吹控制仪对应顺序的端子和阀用公共线的端子相连接。注意电压是否符合要求。