

XBD-W型立式消防泵，XBD-W型立式单级消防泵，消防泵厂家

产品名称	XBD-W型立式消防泵，XBD-W型立式单级消防泵，消防泵厂家
公司名称	湖南传极泵业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	扬程:150m 流量:1600 m ³ /h 功率:250 kw
公司地址	湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路99号江山帝景小区A32栋2118房（注册地址）
联系电话	0731-89721706 15364000263

产品详情

一、XBD-W 卧式单级消防泵主要应用：

传极泵业XBD-W 卧式单级消防泵 适用于工业和城市给排水、高层建筑增压给水、园林喷灌、消防增压、远距离输水、暖通制冷循环、浴室暖水循环增压、以及各种给水设备、锅炉的配套。供输送清水或物理、化学性质类似清水的其它液体之用。

二、XBD-W 卧式单级消防泵性能参数：

产品名称：XBD-W 卧式单级消防泵

品 牌：传极泵业

作 用：传极泵业XBD-W 卧式单级消防泵

适用于工业和城市给排水、高层建筑增压给水、园林喷灌、消防增压、远距离输水、暖通制冷循环、浴室暖水循环增压、以及各种给水设备、锅炉的配套。供输送清水或物理、化学性质类似清水的其它液体之用。

适用场所：适用于冶金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭店、浴室、宾馆、锅炉热水增压循环和城市住房采暖循环等场合，使用温度不超过120度。

扬程范围：2-160m

配用功率：0.75-350KW

工作压力： 1.6Mpa

过流材质：铸铁、不锈钢

特点：CCCF消防认证、100%全铜线圈、节能环保、低振动低噪音、进口轴承、占地小

品质保障：获得ISO9001、ISO14001、机械制造企业500强、“重合同守信用”优秀企业、中国工程建设协会推荐产品证书、中国质量检验协会认证证书等。

三、XBD-W 卧式单级消防泵运行与维护：

运行中的维护

- 1、进水管路必须高度密封，不能漏水、漏气；
- 2、禁止泵在气蚀状态下长期运行；
- 3、禁止泵在大流量工况时超电流长期运行；
- 4、定时检查泵在运行中的电机流量值，尽量使泵在设计范围内运行；
- 5、泵在运行中应该有专人看管；
- 6、泵在进行长期运行后，应停车检查，必要时可更换易损件及轴承，机组检修期一般为一年。

机械密封的维护

- 1、机械密封润滑液应清洁无固体颗粒；
- 2、严禁机械密封在干磨情况下工作；
- 3、启动前应盘动泵（电机）几圈，以免突然启动造成机械密封断裂损坏。