

LM-12G迷你离心机，猪瘟离心机

产品名称	LM-12G迷你离心机，猪瘟离心机
公司名称	上海凌仪生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海凌仪 型号:LM-12G 最大转速:12000rpm
公司地址	上海市松江区佘山镇陶干路701号5幢
联系电话	021-56722636 17317512706

产品详情

产品介绍：

微量空冷型高速迷你离心机采用国际先进的设计理念和制造技术，外形流畅美观，结构紧凑牢固，高度的通用性、简便的操作性等优点，同时具备“平稳启动”和“平稳制动”功能特性的离心机；该款掌上离心机非常适用于微管过滤和快速离心，微量血细胞分离，微生物样品处理，PCR实验分区离心，防止离心管中液体挂壁等现象，是处理小量离心样品的首选。产品特性：

采用先进可靠的PI高频全范围宽幅电源控制方案，符合AC100-250V/50/60Hz输入电源，能更精确的控制电压、电流、转速和相对离心力,保证其恒速不会随电压或负载变化而变化；

更快的加/减速速率，在更短的时间内完成实验所需，加速8秒内达到额定转速95%以上；减速更人性化的分2种，按开门键即为自由停车（ 15秒），开盖全部打开即为刹车减速（ 10秒）；

独特的转子卡扣式安装设计，让实验人员更换转子更便捷、快速，不用任何工具即能方便更换转子；

高强度的主机及转头材料，可抵御各种化学腐蚀，转头具有耐高温消毒功能；

采用高效直流电机，RSS材质减震，运行平稳，旋转空间为360°圆弧，无夹角、风阻小、温升小、超静音，整机噪音 47dB。

LM-12G迷你离心机（静音掌上离心机）最高转速：12000rpm/min，猪瘟离心机

技术参数：

产品型号

LM-12G

输入电源

AC100-250V/50/60Hz

允许环境温度/相对湿度

5-40 /80%

输入功率[W]

30W

马达

DC24V/直流永磁电机

控制方式

PI电源直驱

电源保险管

PPTC/自恢复保险丝/无需更换

转头容量[ml]

角式转头：2/1.5/0.5/0.2ml × 8PCR排管转头：0.2ml × 8 × 2(PCR管)

血比容转头：直径1.5mm × 长40mm毛细管

最高转速[r/min.]

12,000r/min. ± 3%

最大相对离心力[× g]

8550 × g

角转头：8,550 × g

PCR转头: 4,830 × g

血比容转头：8,390 × g

尺寸：长 × 宽 × 高[mm]

156 × 168 × 119mm

重量

1.2Kg

最高转速下噪音

47dB(A)

最快加速时间

8s

最快减速时间

10s

防护等级

IP21

检测标准

EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2

注：环境温度23 时 / at23 ambient temperature

订货信息：

产品货号

配置信息

LM-10G-15060

主机

LM-12G-15061

LM-12G-A-1

角式转头2.2/1.5ml × 8孔 标配

LM-12G-15062

LM-12G-A-2

排管转头0.2ml × 8孔 × 2排 标配

LM-12G-15063

LM-12G-A-3

血比容转头直径1.5mm × 长40mm毛细管 选配

LM-12G-15064

LM-12G-AP-1

转换适配器0.5ml × 8只 标配

LM-12G-15065

LM-12G-AP-2

转换适配器0.2ml × 8只 标配

LM-12G-15066

LM-12G-P-1

门盖EVA缓冲垫 × 2只 标配

LM-12G-15067

LM-12G-P-2

血比容转头读数卡/标配Mini-A-3/ 1张

LM-12G-15068

LM-12G-P-3

毛细管封蜡板/标配Mini-A-3/ 1块

LM-12G-P-4

40mm长毛细管/100支/桶 (红标/蓝标可选) 选配

更多信息www.lingyi17.cn