

漳州港旧空调回收，主机，内机，外机，柜机，出风口回收

产品名称	漳州港旧空调回收，主机，内机，外机，柜机，出风口回收
公司名称	厦门洲祥物资回收有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	10000:1000 1000:1000 1000:1000
公司地址	厦门市湖里区忠仑社83号
联系电话	18860006500

产品详情

漳州港旧空调回收，主机，内机，外机，柜机，出风口回收，5、为保证环保空调本机的***效果应保证有足够敞开的门或窗。6、请勿站到或坐到机组上，或在其上放置任何物品，可能会造成机器损坏、翻倒或物品掉下伤人等事故。7、本机运行过程中，切勿拆开蒸发器、顶盖等机器配件，如维修、保养机器应先切断电源，否则可能导致机器损坏或人员***。8、环保空调机组接线应正确且牢固，防止老鼠咬破及避免重压、拉伸、擅自更改电源线或控制线。（如电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。接地：必须可靠接地！接地线必须接在建筑物的专用接地反装置上。）9、（空气太差，能否给我增加过滤网呢？）为保证环保空调降温效果，可考虑加装过滤网以保护蒸发器。10、请勿使用容量不正确的保险线或其它金属丝，有可能引起故障或火灾等。

专业旧空调回收厂家，长期高价专业上门收购各种型号空调，家用空调，商用空调，酒店中央空调，商场中央空调，工厂制冷机组，冻库制冷设备，冷水机组，制冷设备，中央空调主机回收，约克中央空调，东元中央空调，开利中央空调，三菱中央空调，大金中央空调，麦克奥迪中央空调，特灵中央空调，美的空调，格力空调，海尔空调，奥克斯空调，春兰空调，松下空调，现代空调，三菱重工空调，螺杆式中央空调，活塞式中央空调，溴化锂中央空调机组，水冷模块中央空调，风冷模块中央空调，风管式中央空调，1匹空调，1.5匹空调，2匹空调，3匹空调，5匹空调，10匹空调，20匹空调，30匹空调，40匹空调，60匹中央空调，75匹中央空调，100匹中央空调，120匹中央空调，150匹中央空调，200匹中央空调，300匹中央空调，400匹中央空调回收等。酒店设备，中央空调，液晶电视，音响功放，电梯，客梯，酒店线路，发电机组，水泵，排风系统，酒店家具，酒店用品，如炉具类：燃气炉、蒸柜、电磁炉、红外炉、微波炉或电烤箱。处理加工类：和面机、馒头机、压面机、切片机、绞肉机、榨压汁机等。消毒和清洗加工类器具：清洗工作台、不锈钢盆台、洗菜机、洗碗槽或是洗碗机，消毒碗柜。用于食物原料、器具和半成品的常温和低温储存设备：平板货架、米面柜、冰箱、冰柜、冷库等。通常用的厨房的配套设备包括：通风设备如排烟系统的排烟罩、风管、风柜、处理废气废水的油烟净化器、隔油池等。大型餐饮业还包括传菜电梯。

11、对湿度、温度有严格要求的场所应请教专业人员指导使用。

12、本产品运行过程中有任何异常情况，应立即停止使用并通知本公司或经销维修点。警告：1、

以上事项请用户严谨遵守如是不正确使用环保空调机器所发生的意外本公司无义务承担责任。 2、请勿自行进行改装、维修、移装环保空调机器。因以上工作均需专业人员完成，否则有可能造成意外。

无调速功能机型控制面板操作说明

水位控制功能（假定：d点为高水位，a点为中水位，b点为低水位，c点为缺水）1、初次上电，若不位在c点时，显示缺水故障，自动打开进水阀进水，直到水位上升到a点，缺水灯熄灭，水位达到d点才停止进水。若水位在c点与d点之间时，水泵可以启动显示低水位而不显示缺水故障，自动打开进水阀进水，水位达到d点时停止进水。2、运行过程中，当水位在c点时，缺水指示灯长亮，水泵不工作，当水位上升到a点时，水泵开始工作，缺水指示灯灭，当水位上升到d点时，进水阀停止工作，当水位下降到b点时，进水阀打开，自动补水到d点停止。注意：如果液位传感器未连接上时，控制面板的所有功能无法启动，电源符号、缺水符号长亮，风机符号、制冷符号、清洗符号及风摆符号同时闪烁，蜂鸣器报警。进水阀保护功能：在任何工作状态下，进水阀打开进水15分钟后，如水位无变化时，进水阀将停止进水，15分钟后重新打开进水，具体程序过程如下（m：分钟）：

开15m 停15m 开15m 停15m 开15m 停30m 开15m 停30m

环保空调主机保护功能：在送风或制冷状态下，若控制面板与主板之间的控制线断开时，主