

不锈钢密封插板阀、方形闸板门

产品名称	不锈钢密封插板阀、方形闸板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	介质:污泥、污水 材质:304不锈钢 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

电动方形插板阀/电动插板阀、不锈钢密封插板阀、方形闸板门是一种用于粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量，输送量的主要控制设备，广泛用于冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业的库顶、库底及送料口等，是控制流量变化较大，启闭频繁，切断快速的理想设备。的特点：不锈钢密封插板阀、方形闸板门结构简单、操作灵活重量轻、无卡阻、切断快、特别适用于各类固体物料和 50左右块状，固状物料的输送及流量调节，安装不受角度限制。操作方便，能随时调整开度。具有全通径的通道，等同于平滑的管道，流通能力大，流阻小；具有双重上下游密封，无需润滑的密封部位，密封性好，可靠性高；具有较少的零部件；设计新颖，既满足了管线的工艺性要求，又满足了用户的操作和维护简便性的要求，能保证阀门长期可靠地运行。不锈钢密封插板阀、方形闸板门用途：是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送量的主要控制设备，广泛应用于矿山、粮食等行业控制流量变化或迅速切断（特料直径 50mm）。

不锈钢密封插板阀、方形闸板门主要零件材料及连接尺寸

类别	A × A	B × B	C × C	F	L	n-d	重量
单向	200 × 200	256 × 256	296 × 296	20	100	2- 12	12
	250 × 250	306 × 306	346 × 346	30	110- 14	2- 12	10.5
	300 × 300	356 × 356	396 × 396	40	120- 14	2- 12	11
	400 × 400	456 × 456	496 × 496	40	140- 14	2- 14	14

	450 × 450	510 × 510	556 × 556	450	20	2- 18	30
	500 × 500	560 × 560	606 × 606	610	6- 18	47	
双向	600 × 600	660 × 660	706 × 706	830	69		
	700 × 700	770 × 770	820 × 820	1130	20- 18	36	
	800 × 800	870 × 870	920 × 920	1440	303		
	900 × 900	974 × 974	1030 × 1030	1660	60	27- 23	24
	1000 × 1000	1074 × 1074	1130 × 1130	1870	14- 23	36	

说明	MD-单向	手轮	距地面小于1.7米用手轮，大于1.7米用链轮链条节数 $M=0.105X-113$ (X是丝杆中心离地面高度)				
----	-------	----	--	--	--	--	--