

## 电动插板门、电动方形插板阀

产品名称	电动插板门、电动方形插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2900.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:LMD 介质:颗粒
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

### 产品详情

电动插板门、电动方形插板阀启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，闸板只能作全开和全关，不能作调节和节流。闸板有两个密封面，最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异。

电动插板门、电动方形插板阀特点：闸板上开有一个口径大小的圆口，通过闸板启闭使得闸板上圆口跟口径做完全脱离和相吻合的动作。

公称口径范围：DN50-DN500

公称压力范围：1.0MPa-1.6MPa

材质：铸钢、不锈钢

闸板材质：2Cr13、201、304、316、316L

连接形式：对夹式

阀座密封圈：橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶、堆焊2Cr13、硬质合金

填料密封：石墨盘根，四氟盘根

主要由框架、闸板、丝杆、螺母等零件构成，用手转动手轮使丝杆带着丝杆螺母和闸板沿水平方向往复运动，达到闸门的启闭目的。用途：电动插板门、电动方形插板阀用于建材、冶金、矿山、电力、化工、玻璃、轻工、粮食等行业的库顶、库底及进出口等。是控制流量变化较大，启动频繁，切断迅速的理想设备。电动插板门、电动方形插板阀主要零件材料及连接尺寸

类别	A × A	B × B	C × C	H	L	n-d	重量
单向	200 × 200	256 × 256	296 × 296				
820	100	8-12	62	250 × 250	306 × 306	346 × 346	930
100	8-14	70.5	300 × 300	356 × 356			
396 × 396	1050	100	8-14	81	400 × 400	456 × 456	496 × 496
140	100	12-14	114	450 × 450			
510 × 510	556 × 556	1450	120	12-18	130	500 × 500	560 × 560
606 × 606	1610	120	16-18	147	双向	600 × 600	660 × 660
706 × 706	1830	120	16-18	169	700 × 700	770 × 770	
820 × 820	2130	140	20-18	236	800 × 800	870 × 870	920 × 920
2440	140	20-18	303	900 × 900	974 × 974	1030 × 1030	2660
160	27-23	424	1000 × 1000	1074	1074		
1130 × 1130	2870	160	24-23	636	说明	LMD-单向	I-手轮

距地面小于1.7米用手轮，大于1.7米用链轮 链条节数 $M=0.105X-113$ （X是丝杆中心离地面度度） 操作方法

电动插板门、电动方形插板阀可水平安装或垂直安装，安装时两法兰连接中间必须\*\*封垫片，然后锁紧螺栓。操作时手轮顺时针旋转为阀关，反之则为开，不得在手轮上再增加辅助杠杆。若长期存放应使设备处于关闭状态，各传动部位应加润滑油，不允许露天存放或堆置。