

PZ973X/HY-10C电动耐磨插板阀

产品名称	PZ973X/HY-10C电动耐磨插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	材质:不锈钢、铸钢 型号:PZ973X/HY-10 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973X/HY-10C电动耐磨插板阀特点 启闭迅速,平衡可靠,自动化程度高。

安装高度及位置不受限制。

采用防爆型电动装置,在易燃易爆,甚至有毒气体环境中可以正常工作。配有手动,万一供电间断,可以手动操作开启或关闭阀门,有效控制介质,防止事故发生的密封面不易加工,而且零件较多。

形体简单,结构长度短,制造工艺性好,适用范围广。PZ973X/HY-10C电动耐磨插板阀结构特点:

刀型闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,刀型闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。刀型闸阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的,即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性。产品特点

- 1、超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻
- 2、占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐蚀性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
- 4、上密封填料采用柔性PTFE,密封可靠、操作轻便灵活
- 5、闸板具有闸刀的功能,能有效的闸断介质中各类杂物。

PZ973X/HY-10C电动耐磨插板阀性能参数:公称压力 PN 壳体试验 1.5 Mpa

密封试验 1.1 Mpa 工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425

适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物 主要零件材质:

阀体、上盖 碳钢、不锈钢 闸板 不锈钢 闸杆 不锈钢

密封圈 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 PZ973X/HY-10C电动耐磨插板阀连接尺寸(mm):

MPa DN L D D1 D2 H N-M D0

1.0 50 43 160 125 100 330 4-M16 180

65 46 180 145 120 360 4-M16 180

80 46 195 160 135 390 4-M16 220

100 52 215 180 155 440 8-M16 220

125 56 245 210 185 510 8-M16 230

150 56 280 240 210 600 8-M20 280

200 60 335 295 265 700 8-M20 360
250 68 390 350 320 840 12-M20 360
300 78 440 400 368 960 12-M20 400
350 78 500 460 428 1110 16-M20 400
400 102 565 515 482 1250 16-M22 400
450 114 615 565 532 1380 20-M22 530
500 127 670 620 585 1530 20-M22 530