

GSP冷链运输箱 NY-110L NY-A30L

产品名称	GSP冷链运输箱 NY-110L NY-A30L
公司名称	武汉御冷科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区新沟镇街道办事处卧龙路81号变频节能风机生产项目4号厂房2层（注册地址）
联系电话	17396110611

产品详情

型号	基本参数	产品特点	产品基本配件
NY-A20L	【外尺寸】448×294×294mm【内尺寸】367×213×240mm【空箱重量】4.5KG【空箱容积】18L【保温材料】聚氨酯PU【保温层厚度】40mm【成型工艺】整体发泡成型	1) 滚塑工艺、结实耐用；2) 高密度PU、超强保温；4) 尼绒把手、收放自如；5) 封签功能、安全可靠。6) 冷藏2~8度48小时以上(最长可配置90H)，7) 冷冻-12~-18度36小时以上。可选配其他温度范围（5度、-35度等）	1)2组不锈钢锁扣手3)4组支垫。
NY-A30L	【外尺寸】540×365×375mm【内尺寸】440×271×276mm【空箱重量】7.7KG【空箱容积】30L【保温材料】聚氨酯PU【保温层厚度】50mm【成型工艺】整体发泡成型	1) 滚塑工艺、结实耐用；2) 高密度PU、超强保温；4) 尼绒把手、收放自如；5) 封签功能、安全可靠。6) 冷藏2~8度48小时以上(最长可配置90H)，7) 冷冻-12~-18度36小时以上。可选配其他温度范围（5度、-35度等）	1)2组不锈钢锁扣手3)4组支垫。
NY-A50L	【外尺寸】600×420×435mm【内尺寸】500×325×335mm【空箱重量】10.5KG【空箱容积】50L【保温材料】聚氨酯PU【保温层厚度】50mm【成型工艺】整体发泡成型	1) 滚塑工艺、结实耐用；2) 高密度PU、超强保温；4) 尼绒把手、收放自如；5) 封签功能、安全可靠。6) 冷藏2~8度48小时以上(最长可配置90H)，7) 冷冻-12~-18度36小时以上。可选配其他温度范围（5度、-35度等）	1)2组不锈钢锁扣手3)4组支垫。
NY-A65L	【外尺寸】630×520×440mm【内尺寸】515×415×340mm【空箱重量】12.7KG【空箱容积】70L【保温材料】聚氨酯PU【保温层厚度】50mm【成型工艺】整体发泡成型	1) 滚塑工艺、结实耐用；2) 高密度PU、超强保温；4) 不锈钢把手、经久耐用；5) 封签功能、安全可靠。6) 冷藏2~8度48小时以上(最长可配置90H)，7) 冷冻-12~-18度36小时以上。可选配其他温度范围（5度、-35度等）	1)4组不锈钢锁扣手

	】55mm【成型工艺】整体发泡成型【冰盒数量】2000GX2个 3200GX2个	冷冻-12~-18度36小时以上。可选配其他温度范围（5度、-35度等）	
NY-A80L	【外尺寸】698×475×485mm【内尺寸】598×380×385mm【空箱重量】13.8KG【空箱容积】80L【保温材料】聚氨酯PU【保温层厚度】50mm【成型工艺】整体发泡成型	1) 滚塑工艺、结实耐用；2) 高密度PU、超强保温；4) 尼绒把手、收放自如；5) 封签功能、安全可靠。6) 冷藏2~8度48小时以上(最长可配置90H)，7) 冷冻-12~-18度36小时以上。可选配其他温度范围（5度、-35度等）	1)2组不锈钢锁扣手3)4组支垫。
NY-110L	【外尺寸】690×525×565mm【内尺寸】580×400×460mm【空箱重量】15.4KG【空箱容积】110L【保温材料】聚氨酯PU【保温层厚度】55mm【成型工艺】整体发泡成型【冰盒数量】3000g×2个 2300g×2个 3200*2个	1) 滚塑工艺、结实耐用；2) 高密度PU、超强保温；4) 内置把手、方便简洁；5) 封签功能、安全可靠。6) 冷藏2~8度48小时以上(最长可配置90H)，7) 冷冻-12~-18度36小时以上。可选配其他温度范围（5度、-35度等）	1)4组不锈钢锁扣手
NY-A120L	【外尺寸】832×515×524mm【内尺寸】732×421×425mm【空箱重量】18.1KG【空箱容积】120L【保温材料】聚氨酯PU【保温层厚度】50mm【成型工艺】整体发泡成型	1) 滚塑工艺、结实耐用；2) 高密度PU、超强保温；4) 尼绒把手、收放自如；5) 封签功能、安全可靠。6) 冷藏2~8度48小时以上(最长可配置90H)，7) 冷冻-12~-18度36小时以上。可选配其他温度范围（5度、-35度等）	1)2组不锈钢锁扣手3)4组支垫。