

北海基坑临边防护栏深圳基坑护栏厂家

产品名称	北海基坑临边防护栏深圳基坑护栏厂家
公司名称	深圳市龙安交通设施有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区新湖街道楼村东片四区186B
联系电话	0755-81752628 18088886565

产品详情

北海基坑临边防护栏深圳基坑护栏厂家

尚未安装栏板、栏杆阳台、料台、挑平台的周边；在工程楼梯口的梯段边。（2）基坑护栏优势体现在哪里？五临边必须设置防护栏杆，防护栏杆由上、下两道横杆及栏杆柱组成，上横杆离地高度1.2m，下杆离地高度0.6m。坡度大于2的斜屋面，防护栏杆应高于1.5m，并加挂安全立网。横杆长度大于2m时，必须加设栏杆柱；给排水沟槽、桥梁工程、泥浆池等临边危险部位应进行有效防护。（3）各种垂直运输卸料平台临边防护必须到位。侧边设1.2m高两道防护栏杆和安全封闭，进料口设置防护门。或采用1.2m高定型彩钢板全封闭，平台口还应设置含踢脚防护的安全门或活动防护栏杆。卸料平台底板要求采用厚4cm以上木板、钢板等硬质板材铺设。

为了排除雨季的暴雨突然而来的明水，防止排水沟泄水不及，特在基坑一侧设一积水池，再通过污水泵及时将积水抽至厂区排污系统，做到有组织排水，确保排水畅通。为保证基坑护栏的安全性，基坑护栏立杆打入地面50~1750px深，立杆露出地面高度1.2m，立杆按2m间距设置，立杆与基坑边坡的距离不应小于0.5m。施工基坑护栏时在坠落高度达到2米（含）以上，要求基坑临边必须设置基坑临边护栏等防护设施。基坑护栏的一般要求是，总高度离地1.2米，地面距基坑临边护栏0.06米，立柱高度为1.3米，基坑临边护栏的间距为2米，临边护栏应能承受1000N的外力，并要保证架体的稳定性。基坑护栏安全施工注意事项是什么？我国规定若施工工地基坑深度超过2米，则必须在周边安装基坑护栏网。基坑护栏网由边框、网面、立柱、底板构成，多数护栏还会配备标语牌。基坑护栏的边框常用规格为25*2mm方管，基坑丝塑后丝径常用350#或400#，网孔多为3cm或5cm。基坑护栏网颜色使用黄色、红色、等亮色，目的是让护栏更亮眼，提高警示度。不要使用褐色、灰色

等暗色。基坑护栏网一般用于施工现场的坑道，把施工区域与人行道路，车辆道路隔离分开，起到安全警示作用。作为坑道四周维护，基坑护栏网临时把坑的四周围起来，以方便更好的施工。基坑护栏网的作用体现在哪里？另外基坑护栏网的网面也可以使用菱形钢板网，钢板的厚度应不低于2mm。底板应喷涂斑马条纹相间色（建议红白、黄白）。

龙安交通设施，专业基坑护栏生产厂家