

「建筑粉刷电动吊篮」生产-厂-厂家

产品名称	「建筑粉刷电动吊篮」生产-厂-厂家
公司名称	宁津县杰鸣机械厂
价格	9000.00/台
规格参数	杰鸣:幕墙粉刷电动吊篮 ZLP630:幕墙粉刷电动吊篮 山东宁津:幕墙粉刷电动吊篮
公司地址	山东省德州市宁津县大祁工业园
联系电话	0534-5211857 13011761212

产品详情

建筑粉刷电动吊篮A织金建筑粉刷电动吊篮A建筑粉刷电动吊篮生产厂家

如何正确安全的使用建筑粉刷电动吊篮？建筑粉刷电动吊篮日常检查内容：

1、建筑粉刷电动吊篮主要受力构件有否永久变形，焊缝有否裂纹；2、构件拼装连接处紧固件有否失落或松动；3、悬挂机构是否安装可靠稳妥，配重是否符合要求；4、钢丝绳是否严重锈蚀，有否松股、扭结或严重断丝，钢丝绳夹紧是否正确可靠。

建筑粉刷电动吊篮是一种悬空提升人机具，在使用吊篮进行施工作业时必须严格遵守使用安全规则。

1、新安装、大修后及闲置一年或停置二个月以上的吊篮。使用前必须按安全检查要求进行检查，确认设备正常并经验收后方可正常交付使用。2、电动吊篮内载量应尽量保存均匀，严禁超过额定载荷。正常施工时，工作载荷应不大于额定载荷的80%，严禁长期满载使用或用作起重运输进行频繁升降。3、悬吊平台在升降运行中，应保持钢丝绳垂直状态，钢丝绳不得有折弯、鼓起和沾附砂浆杂物。严禁在升降中使用安全锁制动或进行施工作业。4、施工现场严禁利用吊篮或钢丝绳作为电焊起弧或接线回路。利用电动吊篮进行气焊作业时，严禁在悬挂平台内放置氧、乙炔瓶等易爆物品。5、检修或跟换电器件时应切断电源，吊篮维修必须严格遵守地面维修原则和由指定专职人员进行，严禁非指定专职人员擅自拆检和在空中拆检时，维修人员必须采取可靠的安全措施后方可进行。6、电动吊篮在使用、检查中发现故障、变形、磨损、腐蚀、损坏及异常情况时，应立即停止使用，由专职人员及时进行维修和更换损坏零部件，经检查测定正常后方可继续使用。

建筑粉刷电动吊篮的保养维护（1）作业前全面检查焊缝，应无脱焊和漏焊，连接件和紧固件等应齐全、可靠，并经常检查，如有松动应及时加固。（2）配重应符合吊篮使用说明书要求，不得缺失，并有固定措施防止滑落和丢失。（3）悬挂机构两吊点间距离应与悬吊平台两吊点间距相等，误差不大于5cm。（4）使用后应及时清理表面污物，出现焊缝开裂、构件变形，应采用合理工艺修复，漆层脱落应及时补漆，避免锈蚀