

负25度化学阻根铜胎基沥青防水卷材

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 负25度化学阻根铜胎基沥青防水卷材 |
| 公司名称 | 寿光市世邦防水材料有限公司 |
| 价格 | 40.50/平方米 |
| 规格参数 | 规格:1*10m 型号:4.0mm 芯材:聚酯纤维 |
| 公司地址 | 寿光市台头镇彭家道口三村326号 |
| 联系电话 | 15163698963 |

产品详情

负25度化学阻根铜胎基沥青防水卷材

SBS弹性体耐根穿刺防水卷材SBS改性沥青防水卷材沥青防水卷材产品特性SBS弹性体改性沥青种植屋面用耐根刺防水卷材是以长纤聚酯纤维毡或铜胎体为胎基，以添加进口化学阻根剂的SBS改性沥青为涂盖材料，两面覆以聚乙烯膜、细砂或矿物粒料为隔离材料制成的改性沥青卷材。具有以下特性：负25度化学阻根铜胎基沥青防水卷材

- 具有防水和阻止植物根穿透双重功能，能够承受植物根须穿刺，长久保持防水功能；
- 采用进口化学阻根剂制成的改性沥青既耐植物根穿刺，又不影响植物正常生长，且对环境无污染；
- 可形成高强度防水层，抵抗压力水能力强，并耐穿刺、耐咯破、耐撕裂、耐疲劳；
- 抗拉强度高，延伸率大，对基层收缩变形和开裂的适应能力强；
- 优异的耐高低温性能，冷热地区均适用；
- 耐腐蚀、耐霉菌、耐候性好；

热熔法施工，施工方便且热接缝可靠耐久。主要用途
主要适用于种植屋面及绿化的地下建筑物顶板的防水和阻根。

防水施工要点 基层处理 · 防水基层必须清理干净、保持牢固、干燥、平滑（坦）等。
施工面遇有凹凸不平的地方应先予以补平或磨平，棱角和内角也需事先磨（滚）圆。
将所有施工面完全涂布基层处理剂，待完全干燥。节点细部附加防水层
一般细部如三面阴阳角、天沟、檐沟、变形缝等部位按相关规范增贴一层附加专用卷材。

普通防水层施工：热熔施工。

阻根防水层施工：热熔施工，施工方法同普通改性沥青防水卷材施工方法。施工注意事项 ·
雨、雪天及五级以上大风天不得施工；施工环境温度不宜低于0℃。
· 火焰加热器的喷嘴距卷材面的距离应适中，幅宽内加热应均匀，以卷材表面熔融至光亮黑色为度，不得过分加热卷材。
· 施工现场安全防护设施齐全，按规定放置消防器材。

联系手机：15163698963 期待您的咨询