钢结构玻璃棉毡厂家直销,钢结构玻璃棉厂家信息

产品名称	钢结构玻璃棉毡厂家直销,钢结构玻璃棉厂家信 息
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/平方
规格参数	厚度:3-15厘米 密度:10-40千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

钢结构玻璃棉毡厂家直销,钢结构玻璃棉厂家信息

销售部总经理: 刘龙

电话: 15127636386 15133687934 18713020286

电话:0316-2720382 传真:0316-5950617

给墙穿"保暖衣"墙面保温施工要点

寒冷的冬天已经来到,一到这时候,许多人就感觉备受煎熬。因为家里即使采取了供暖措施,房间里依然不保暖。需知房子保暖性能的好坏主要取决于墙体、窗、房顶及地面的保温性。其中占据面积较大的墙面,其保温性的好坏对房子是否保暖有着非常大的影响。下面一起来看看,冬季保暖,墙面应该如何

装修吧!墙面保温关键在保温层 两种保温层介绍房子墙面保温性能是否良好,主要看墙体的保温层。房间墙体分为外墙和内墙。外墙是指建筑物的外部维护结构,内墙是指建筑物内部房间和房间之间的隔墙,目前建筑物的墙体保温都是针对外墙而言的。内墙因为考虑到相邻房间的温差不大,所以不需进行保温。而外墙墙体保温层有外保温层和内保温层两种,两种保温层的施工方法和保温效果有所差异。

- 1、外墙外保温,外保温顾名思义是一种把保温层放置在主体墙材外面的保温做法,因其可以减轻冷桥的影响,同时保护主体墙材不受多大的温度变形应力,目前应用最广泛的保温做法,也是目前国家大力倡导的保温做法。
- 2、外墙内保温,外墙内保温也是一种传统的保温方式,即将保温层放置在主体墙材里面的保温做法。内保温本身做法简单,造价较低,但是很在热桥的处理上容易出现问题,近年来由于外保温的飞速发展和国家的政策导向在我国的应用有所减少。但在我国的夏热冬冷和夏热冬暖地区,还是有很大的应用空间和潜力。
- 3、外保温PK内保温,墙体保温层由房子建筑单位来打造的,一般不需住户自己来做。但是如果开发商建的房子没有保温层或保温层没搞好,就需要住户自己想办法解决。因此,了解一些墙面保温层相关的知

识总是好的。房子墙面一般有两种保温方式,来看看两种保温方式的对比。

目前的房屋建筑一般采用加外保温层的做法,但是如果一些老建筑由于年代久远,没有加保温层,可以请专业的建筑公司做外墙外保温层。加外保温层比较麻烦,需要提前和物业等各方面协调沟通好。而如果为了更加保暖,想加上内保温层也是可以的。由于内保温层施工较简单,可以自己或请装修公司施工。

钢结构玻璃棉毡厂家直销,钢结构玻璃棉厂家信息

玻璃棉保温的用途

说到玻璃棉保温材料的话,大家知道玻璃棉保温材料的性能及用途是什么吗?下面,根据这一问题来给 大家简单的做一下介绍,希望能对大家有所帮助:

一、钢结构保温

的离心喷吹法玻璃棉生产工艺,生产出质地柔软、纤维微细、回弹性好,防水防火的玻璃棉卷毡,为钢结构建筑提供了理想的

橡塑保温板价格

吸声材料,本品具有:保温吸声效果好、工程造价低、施工周期短、无毒、不刺激皮肤,确保施工人员健康、外形美观大方等特点。

二、风管的绝热与隔音

玻璃棉施加热固性粘结剂,通过加压、加温固化成型的板材,适用于各种不同规格空调风管及其他风管的保温与隔音,表

面可粘贴铝箔等贴面,具有保温效果好、容重轻、阻燃、抗振吸音等优异性能。

三、管道保温

玻璃棉施加粘结剂加温固化成型的圆柱体保温管材,广泛应用于电力、石油、化工等热力管道及冷、热水管和水蒸气管的

绝热

橡塑保温管厂家

。它施工方便,节能显著,表面粘贴铝箔等贴面既可保温、防潮、防辐射,还有一定装饰性。

四、墙体保温

重庆保温材料公司采用先进的离心喷吹法玻璃棉生产工艺,为墙体保温提供了相应的卷毡、板材及复合 材等产品,可适应

用户对各式墙体保温隔热的需求。它们施工经济、简捷方便、性能优异。

五、室内隔断

重庆保温材料公司考虑到用户对隔声吸音及降噪的需要,为客户准备了玻璃棉卷毡及其复合材料等几方面产品,广泛应用

于房屋的隔断,不仅具有降噪隔声效果,而且施工方便、重量轻、厚度小、相应增大房屋的使用面积。

六、火车车厢

重庆保温材料公司生产的玻璃棉橡塑保湿管价格可用作火车车厢、空调客车厢体的保温隔热。

通过上面的资料显示可以知道,玻璃棉保温材料的性能及用途还是很广泛的,而且效果也很好。所以会如此受到大众朋友们的力捧和欢迎。

钢结构玻璃棉毡厂家直销,钢结构玻璃棉厂家信息