

35KV高压丝具HGRW-35/200A防风型熔断器

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 35KV高压丝具HGRW-35/200A防风型熔断器 |
| 公司名称 | 四川曙辰电气设备有限公司 |
| 价格 | 2800.00/组 |
| 规格参数 | 额定电压:35KV 额定电流:200A 产地:四川成都 |
| 公司地址 | 四川省成都市锦江区红星路二段120号5层2号 |
| 联系电话 | 15828408204 |

产品详情

35KV高压丝具HGRW-35/200A防风型熔断器使用条件1、环境温度：-45 ~ 55 ；2、海拔不超过3000m ；3、风速不大于50m/s ；4、地震烈度不超过8度 ；5、熔断器不适用于下述场所：有燃烧或**危险的场所 ；6、本产品为高原型、防污型产品：35KV高压丝具HGRW-35/200A防风型熔断器技术特性：本产品设计独特符合**技术标准，具有创新、实用功能。1、本产品采用合成硅橡胶材料作为绝缘体，中心材料采用绝缘引拔棒。2、开关触头采用钢制件、磷青铜材料、不锈钢材料组成。3、所有连接部分标准件均采用不锈钢标准件（304材质）4、开关动作部分是压铸铜件、玻纤丝缠绕管。5、熔管上动触头为双触头组合、下动触头为翻转触头设计方式。6、绝缘体连接部分为精密铸钢件，中心支架厚度为12毫米。有效地避免了外力影响开关整体变动。7、该产品上静触头为双接触面，处为施压接触方式、第二位卡和接触方式。8、下静触头为铜压铸触头。