

贴箔玻璃棉卷毡直销报价，贴箔玻璃棉卷毡指定厂家

产品名称	贴箔玻璃棉卷毡直销报价，贴箔玻璃棉卷毡指定厂家
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/平方
规格参数	厚度:3-15厘米 密度:10-40千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

贴箔玻璃棉卷毡直销报价，贴箔玻璃棉卷毡指定厂家

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

玻璃棉卷毡和玻璃棉板的区别及特点？

玻璃棉毡和玻璃棉板适用于建筑物的隔热、吸声、通风播音室、消声室及噪声车间的吸音、消音室及噪声车间的吸音、消音、消振；计算机房，冷库的保温；以及飞机、船、火车、汽车的隔热、保温和消音，是用于管道保温的理想材料，并广泛使用于空调第列

同时，玻璃棉毡还是用于金属结构的理想隔热材料，具有轻质、可压缩、高强度和高弹性等特性，是一种提供高效热绝缘、防凝结和传

声控制的产品。

河北红星保温材料有限公司 销售电话：0316-2720382是国内研发、设计、生产制造耐火保温隔音材料的大型骨干企业。公司产品主要有:玻璃棉板、玻璃棉管、玻璃棉毡、铝箔玻璃棉、岩棉保温板、防火岩棉板、隔音岩棉板、岩棉管、岩棉毡、硅酸铝保温材料等保温材料产品。产品广泛适用于热电、火电、建筑、石油化工、冶金、船舶机车、航天航空、中央空调、冰箱制冷等行业。

玻璃棉毡是为适应大面积敷设需要而制成的卷材，除保持了保温隔热的特点外，还具有十分优异的减震、吸声特性。尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果，有利于减少噪声污染，改善工作环境

这种材料在施工中还可以，根据需要任意剪裁，主要用于建筑室内，消声系统，交通工具，制冷设备，家用电器的减震、吸声、降噪处理，效果十分理想。

玻璃棉毡、施加酚醛树脂粘合剂，加压加温固化成型的板状材料。表面可粘贴PVC膜面料，也可粘贴铝箔。本品容量轻、吸声系

数大、阻燃，有极好的化学稳定性等特点。

主要技术指标：

体积密度：24-74kg/m³

纤维直径：<8 μm

导热系数：0.039-0.042w/m.h.（厚度相关）

规格：1200×1200×20-80mm（可协商）1200×600×20-80mm（可协商）

安全使用温度：-120 -400

玻璃棉卷毡的详细介绍

容重: 10-72kg/m³

厚度: 25-100mm

长度: 3m-20m

宽度: 1200mm

玻璃棉卷毡在施工中还可根据需要任意剪裁，主要用于建筑室内，消声系统，交通工具，制冷设备，家用电器的减震、吸声、降噪处理，效果十分理想。我公司采用先进的离心喷吹法玻璃棉生产工艺，生产出质地柔软、纤维微细、回弹性好，防水防火的玻璃棉卷毡（可铺贴夹筋铝箔等贴面），为钢结构建筑提供了理想的保温吸声材料，本品具有：保温吸声效果好、工程造价低、施工周期短、无毒、不刺激皮肤，确保施工人员健康、外形美观大方等特点。

二、玻璃棉风管的绝热与隔音

我公司生产的玻璃棉施加热固性粘结剂，通过加压、加温固化成型的板材，适用于各种不同规格空调风管及其他风管的保温与隔音，表面可粘贴铝箔等贴面，具有保温效果好、容重轻、阻燃、抗振吸音等优异性能。

三、玻璃棉管道保温我公司生产的玻璃棉施加粘结剂加温固化成型的圆柱体保温管材，广泛应用于电力、石油、化工等热力管道及冷、热水管和水蒸气管的绝热保温。它施工方便，节能显著，表面粘贴铝箔等贴面既可保温、防潮、防辐射，还有一定装饰性。

四、玻璃棉墙体保温我公司采用先进的离心喷吹法玻璃棉生产工艺，为墙体保温提供了相应的

卷毡、板材及复合材等产品，

可适应用户对各式墙体保温隔热的需求。它们施工经济、简捷方便、性能优异。室内隔断玻璃棉保温隔热

吸声降噪。

五、玻璃棉室内隔断保温

主要用于高级建筑的内墙隔间，天花吊顶，铁皮风管或风箱内壁的保温，机房内的吸声、降噪，金属天棚

的流汗控制等，具有广阔的应用前景。

贴箔玻璃棉卷毡直销报价，贴箔玻璃棉卷毡指定厂家