

上海岩棉保温板厂家供应，岩棉保温板批发报价

产品名称	上海岩棉保温板厂家供应，岩棉保温板批发报价
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	厚度:3-15厘米 密度:80-200千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村（注册地址）
联系电话	18713020286 18713020286

产品详情

上海岩棉保温板厂家供应，岩棉保温板批发报价

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

矿岩棉保温

矿岩棉板规格表

密度和尺寸 长度*宽度：1000*630，1200*600

厚度

密度：kg/m³

40

50

60

80

100
120
150
180
200
30
40
50
60
80
100

注：其他特殊尺寸、密度可根据客户要求协商定制。

矿岩棉板是有一定强度的板状产品，主要用于建筑隔墙、幕墙的防火隔音、屋顶和围护结构保温，地热系统保温，工业炉窑、烘箱、大口径储罐及船舶保温和防火等。

岩棉是一种历史最久、用途最广的吸音材料，广泛应用于轻型墙体的隔音、保温、防火等。静音宝拥有年产能万吨以上的全资岩棉工厂，产品质量上乘，出口俄罗斯、罗马尼亚、哈萨克斯坦、印度、斯里兰卡等国家。

隔音岩棉板把隔墙用高密度岩棉板简称为“隔音岩棉”。

是因为通常被用于轻型墙体的隔音。这种轻型墙体的典型结构是：

石膏板(1层或多层) + 龙骨 + 岩棉板 + 石膏板(1层或多层) 岩棉板在这里起到的是吸音作用，吸收部分穿过石膏板的声波，降低声波在石膏板、龙骨、石膏板之间形成的空腔中的来回反射，从而达到提高墙体隔音量的作用。事实证明，填充密度为80-150kg/m³的岩棉板后的轻型墙体比只用石膏板不填充岩棉的隔音效果提高8~15分贝。

此岩棉板非彼岩棉板与建材市场上销售的劣质岩棉截然不同，静音宝隔墙专用岩棉板是针对轻型墙体隔音专门开发的新型产品，进行了充分的声学优化设计：

密度——静音宝隔墙专用岩棉板密度设定为100-200kg/m³，这是用于墙体隔音的密度，不但保证了的隔音效果，而且保证了墙体及材料本身的强度。建材市场所售岩棉密度一般不超过60kg/m³，

隔音效果不佳且手感非常软，容易因下垂而完全丧失其隔音功能；

渣球——静音宝隔墙专用岩棉板不是片面的追求渣球含量的多少，而是严格控制渣球的粒径并保证渣球在岩棉板中的均匀分布。当声波遇到渣球后会因反射和散射而消减能量，从而使岩棉板的隔音效果得以提高。建材市场所售岩棉则因密度不均而容易形成隔音漏洞；

胶量——静音宝隔墙专用岩棉板采用手工方式续棉，保证了棉层的均匀和强度，通过高温压制而成，无需添加太多的胶粘剂，从而很好地保持了岩棉的防火性能。建材市场所售岩棉为保持低密度下的强度，添加了大量的胶，这不但会降低防火性能，而且胶的老化会导致岩棉板散落下垂；

尺寸——静音宝隔墙专用岩棉板为方便施工，根据龙骨的标准间距将宽度确定为800mm、600mm、400mm等规格，这样在施工时就不必对岩棉板进行切割，因而减少了岩棉碎屑对施工人员的刺激。建材市场所售岩棉限于设备等方面的原因一般都需在施工现场进行切割。

经优化设计后，静音宝隔墙专用岩棉板能使轻型墙体的隔音效果提高10分贝以上

湖北外墙岩棉保温板 (河北岩棉保温板报价) 外墙防火岩棉板

上海岩棉保温板厂家供应，岩棉保温板批发报价