

# 101-2AB鼓风干燥箱操作的时候注意事项

产品名称	101-2AB鼓风干燥箱操作的时候注意事项
公司名称	郑州安晟科学仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:安晟美华 型号:101-2AB 产地:郑州
公司地址	河南省郑州市上街区洛宁路77号院7幢1单元9层903号(注册地址)
联系电话	18037316568

## 产品详情

安晟美华101-2AB鼓风干燥箱操作的时候注意事项1、使用前必需留意所用电源电压是否相符。使用时，必需将电源插座接地线按划定进行接地。2、在通电使用时，切忌用手触及箱左侧空间的电器部门或用湿布揩抹及用水冲刷，检验时应将电源堵截。3、电源线不可环绕纠缠在金属物上，不可设置在高温或湿润的地方，防止橡胶老化以致漏电。4、放置箱内物品切勿过挤，必需留出空气天然对流的空间，使湿润空气能在风顶上加速逸出。5、应按期检查温度调节器之触点是否发毛或不平，如有，可用细纱布将触头砂平后，再使用，并应常常用清洁布擦净，使之接触良好(留意必需堵截电源)。室内温度调节器之金属管道切勿撞击以免影响敏捷度。6、在无防爆装置的干燥箱内，请勿放入易燃物品。

产品特点：

- 1、外壳采用优质冷板加工成型，表面经喷涂工艺处理。
- 2、工作室可选择不锈钢或镀锌板加工制造。
- 3、A为镀锌板内胆, AB为不锈钢内胆
- 4、智能数显PID控温仪表，具有定时、超温报警指示、温度偏差修整、控温自整定等功能。
- 5、超大双层钢化玻璃观察窗，便于观察箱内物品变化
- 6、采用新型合成硅密封胶条，外形美观、能长期高温运行，使用寿命更长。
- 7、热风循环采系统采用耐高温低噪音风机双风道循环，确保风机使用寿命更长，箱内温度更均匀。
- 8、设备配有独立风机开关根据需要开启或关闭使用。

注：客户如果不需要鼓风功能可以关闭风机开关使用，或订货时要求拆除风机降低成本。

技术参数：

产品型号

电源

功率

控温范围

分辨率

波动度

内胆尺寸深\*宽\*高

外型尺寸深\*宽\*高

裸价

202-00A

220V 50HZ

500W

RT+10 -250

1

± 1

250 × 250 × 250

380 × 475 × 385

400

202-00AB

500W

250 × 250 × 250

380 × 475 × 385

600

101-00A

600W

260 × 280 × 280 ( 立式 )

430\*410\*550

560

101-00AB

260 × 280 × 280 ( 立式 )

430\*410\*550

680

101-0A

1000W

350 × 350 × 350

450 × 650 × 570

720

101-0AB

850

101-1A

1500W

350 × 450 × 450

450 × 740 × 570

830

101-1AB

1050

101-2A

2000W

450 × 550 × 550

610 × 850 × 720

101-2AB

1300

101-3A

3000W

500 × 600 × 750

660 × 900 × 870

1500

101-3AB

1900

101-4A

6000W

800 × 800 × 1000

960 × 1000 × 1460

4300

101-4AB

800 × 800 × 1000

5500

202系列为恒温干燥箱，101系列为鼓风干燥箱

此价格不含税运