

# 可实现费控型ZW32-12自动高压重合器

产品名称	可实现费控型ZW32-12自动高压重合器
公司名称	四川曙辰电气设备有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	品牌:四川曙辰 型号:ZW32-12 产地:四川成都
公司地址	四川省成都市锦江区红星路二段120号5层2号
联系电话	15828408204

## 产品详情

可实现费控型ZW32-12自动高压重合器系三相交流50Hz户外高压开关设备，ZW32-12G户外高压真空断路器主要用于农网和城网的10kV户外配电系统，作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。也可用于其它类似场所。符合国家GB 1984《交流高压断路器》和国际电工委员会IEC 60056《高压交流断路器》等标准。

### 型号含义

### 使用条件

#### 正常使用条件

周围空气温度: -40 ~ +40 ；

海拔高度: 不超过2000m;

周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染；

风速不超过34m/s(相当于圆柱表面上的700Pa)；

来自开关设备和控制设备处部的振动或地动是可以忽略的；

污秽等级: 级。

#### 特殊使用条件

断路器可以在不同于以上规定的正常使用条件下使用，这时用户的要求应和制造厂家进行协商，并取得一致的意见。

如超出上述正常使用条件，由用户与制造厂协商。

## 可实现费控型ZW32-12自动高压重合器结构特点

断路器采用三相支柱式结构，具有开断性能稳定可靠、无燃烧和爆炸危险、免维修、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。

断路器采用全封闭结构，密封性能好，有助于提高防潮、防凝露性能，特别适用于严寒或潮湿地区使用。

三相支柱及电流互感器采用进口户外环氧树脂固体绝缘，或采用户内环氧树脂外包有机硅橡胶固体绝缘；具有耐高低温、耐紫外线、耐老化等特点。

操动机构采用小型化弹簧操动机构，储能电机功率小，分合闸能耗低；机构传动采用直动传输方式，零部件数量少，可靠性高。操动机构置于密封的机构箱内，解决了操动机构锈蚀的问题，提高了机构的可靠性。

断路器的分、合闸操作可采用手动或电动操作及远方遥控操作。可与智能控制器配套实现配电自动化，也可以与重合控制器配合组成自动重合器、分段器。

断路器可以装设二相或三相电流互感器，供过电流或短路保护用，也可以给智能控制器提供电流采集信号；根据用户要求可加装计量用电流互感器。

断路器可外带三相联动的隔离开关，在隔离开关分闸状态下有明显可见断口，并具备与断路器本体之间的防误联锁装置。断路器处在合闸位置时，隔离开关不能进行分、合闸操作；只有隔离刀完全合闸或完全分闸时才可操作断路器。可连装避雷器支柱绝缘子，维护方便。

## 四川省

副省级城市：成都。

地级市：广元、绵阳、德阳、南充、广安、遂宁、内江、、自贡、泸州、宜宾、攀枝花、巴中、达州、资阳、眉山、雅安。

县级市：崇州、邛崃、都江堰、彭州、江油、什邡、广汉、绵竹、阆中、华蓥、峨眉山、万源、简阳、西昌