

# 硅质板生产设备 密封好高渗透硅质板设备 防火阻燃改性聚苯设备

产品名称	硅质板生产设备 密封好高渗透硅质板设备 防火阻燃改性聚苯设备
公司名称	大城县巨宇机械设备厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县工业园区
联系电话	18632678581

## 产品详情

硅质板生产设备，密封好高渗透硅质板设备，防火阻燃改性聚苯板设

大城县巨宇机械设备厂是一家专业生产外墙保温板设备的厂家

硅质改性保温板设备是我厂深研发一款先进的建材设备，是A级硅质保温板的专业生产线。在市场建材日异竞争的今天，防火保温建材成为各个厂家竞争的制高点，A级硅质板的畅销吸引人们的眼光，各企业纷至沓来！硅质改性保温板生产线正是满足了市场的需要，能为企业带来丰厚的利润，是企业发展必备之设备！硅质改性聚苯板设备质量好！易操作！价格合理！

我公司生产的A级硅质聚苯板渗透型设备是款真对目前市场发展而研发的建材生产设备，它可以满足工程建设的周期需要，能提供海量供应，让工程企足不出户的满足需求，而不用东奔西走。

设备组成1、高速压力渗透机一套、高速传动装置、自动搅拌机两台、入料装置一套。2、设备尺寸：长度13米、宽度2.3米、高度1.6米。

3、加工版材料尺寸：长度1200毫米、宽度600毫米、厚度30-100毫米。生产工艺 1、可直接购买加工好的聚苯板（EPS）片材，经过设备渗透、定型、晾晒即可完成。2、也可以购买聚苯板设备自己生产  
生产条件 1、场地1000平米足以 2、用电量小 3、操作人员人 硅质改性保温板生产线

硅质板生产设备，密封好高渗透硅质板设备，防火阻燃改性聚苯板设备

硅质保温板设备优势：

1 设备智能化：通过配方和生产工艺流程设计生产线，采用配方和工艺固化到生产线中的方法来实现电脑的整机操作，从而实现智能化，避免了生产过程中的人为误差。

设备灵活性：采用的模块化设计方式，将设备分为三大系统，可根据客户的不同的投资规模和场地环境，量身定制，提供不同的设备生产方案。 3 生产集约化：A级硅质保温板的生产线遵从了生产集约化，为客户实现程度的资源优化配置，节约投资成本，实现流水化生产。

聚苯板渗透设备、A级硅质板生产设备、大型全自动硅质板设备

产品特点：

#### 1、保温隔热节能效果好

硅质改性聚苯板延续了传统EPS泡沫板导热系数小，蓄热系数大的优点，比市场上无机活性保温砂浆、泡沫玻璃等保温效果好。

#### 2、安全、防火—A级阻燃型材克服了传统EPS泡沫板易燃的缺点，安全性能非常高。

#### 3、A级防火EPS保温板强度比岩棉、酚醛板高，不吸水、不脱落、易施工。

#### 4、系统性能优越

是闭合且发泡的球状分子结构，重量相对较轻，尺寸稳定性好，无毒，系统经耐候性实验，即经过80次高温 - 淋水循环和30次加热 - 冷冻循环后，未出现饰面层起泡、空鼓和脱落现象，未产生渗水裂缝，抗冲击性能面砖达到10J，抗冲击性能涂料达到10J，性能优越。

#### 5、防火性能佳

具有优异的等效A级防火能力，遇火不燃，火焰烧烤无滴落物、不卷曲、不融化、低烟气量。本产品安全可靠，保障生命安全。燃烧性能达到B1级，复合A级。经火焰烧烤30秒，收缩深度2mm，表面仅碳化，无熔融、滴落现象。与保温性能好的聚氨酯材料相比，无浓烟、无刺激性气味。达到准安全级ZA1。被1300度高温灼烧一小时，物理性质不发生改变，不变形；化学性质也不发生变化，过火后，依然可以继续使用。

#### 6、工艺成熟

施工工艺与传统的EPS板薄抹灰外墙外保温系统施工工艺相同，施工工艺成熟，便于工人施工，且安全可靠，不会存在其他新型材料系统不稳定的缺陷。

#### 7、性价比优越

保留了传统EPS泡沫板的“导热系数低、保温效果好、工艺成熟”的优点，并且成本低廉，价格远远低于市场上同类A级阻燃型保温材料，以普通材料的价格获得A级阻燃的效果，性价比优越，市场前景广阔。

产品用途

可用于墙体保温,行业所需的彩钢屋顶保温,做防火隔离带,还可生产通用型材,异型材等。

应用优势

1.不可燃,该产品是采用特种无机不燃矿物纤维制成,防火等级为a1级。

2.耐高温：1300度灼烧一小时,物理性质不发生改变,不变形；化学性质也不发生变化,过火后,依然可以继续

使用。

3.节能：导热系数为0.048-0.058,拉拔强度在0.2左右,抗压强度在0.47左右,吸水率在8%左右,容重从80公斤到170公斤,根据需要轻重可调,建议在150左右。

4.环保：在生产过程中不会产生废料,废水,废气。在大火燃烧时无烟无味,生产过程中产生的边角料还可以重复利用。从业人员不会造成矽肺,而且对周围环境没有危害。

5.易加工生产：生产工艺简单,易学,生产效率高,单条生产线一天生产400立方,生产效益高。

6.施工方便：该板材与挤塑板,聚苯板等施工工艺,施工程序没有区别,可以粘,钉,锯,刨,磨,不用重新培训技术人员。

硅质改性聚苯板设备其特点为绝热效果好,施工简易,使用寿命长,综合成本低,耐性好,无毒性,缓冲性强等特点。

硅质板生产设备,密封好高渗透硅质板设备,防火阻燃改性聚苯板设备

产品主要特点：

硅质改性聚苯板是运用高分子技术,结合多学科跨领域创新合作,创造出的特点鲜明、性能稳定的防火保温板,简称“硅质改性聚苯板”。

硅质改性聚苯板有优异的保温性能,防火性能可达a级不燃。硅质改性聚苯板的技术,应用了跨领域、跨学科的高分子技术,完全抛弃了原有板材等材料的分子改性,或添加阻燃剂的路径,引入全新的防火概念。有机高分子在受热膨胀过程中带动无机分子向边缘运动,最终形成蜂窝状隔离仓,使每一个有机大分子的颗粒形成相对独立的防火个体,从而有效阻断了热量的传导和火焰的传播,达到了“准不燃”的效果。

硅质聚苯板设备与产品介绍硅质板生产设备外墙硅质保温板设备是我公司重点研制生产的一种设备产品,具有优越的性能,稳定的运行能力,而且还可以一机多用,用来生产玻璃棉板、岩棉板、外墙硅质板等多种保温板产品。我们保温板设备生产厂家是一家诚信企业,为客户提供的设备和建材均是上等产品,全部通过相关部门的检测。硅脂聚苯板设备生产1200\*600规格,工艺操作简单。硅脂聚苯板设备分负压、真空、自动上料、自动吸附、自动滚压,出料加压,烘干及成品渗透率达到96%以上。成品容重控制在每立方达到50公斤。硅脂聚苯板设备分;全自动吸附机,自动滚压机,全自动搅拌机,自动上料、烤箱等使生产质量高超产量提高、节省人工。

硅质板生产设备 密封好高渗透硅质板设备,防火阻燃聚苯板设备

公司设备专业团队负责上门安装调试,提供技术指导,客户满意后在撤离现场,设备终身维修,主要部件负责上门更换调试。我们经营理念、过硬的质量才是硬道理,公司声明,有问题的绝不出厂,严把质量关,我公司客户服务中心本着“诚实守信,顾客至上”的服务宗旨,使都每一位新老客户得到满意。

产品远销浙江 上海 天津 辽宁 云南 广西 广东 安徽 北京 新疆 重庆 湖南 湖北 河北 河南 宁夏 青海 甘肃 陕西 西藏 贵州 四川 海南 黑龙江 内蒙古 山东 福建 吉林 山西 江西 江苏 本公司郑重声明：1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。2、两年内产品质量跟踪服务,终身维修。

