

# 玻璃鳞片胶泥工艺及施工方法

产品名称	玻璃鳞片胶泥工艺及施工方法
公司名称	九里光（上海）科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	九里光:九里光 上海:上海
公司地址	上海市崇明区横沙乡 富民支路58号D1-8758室（ 上海横泰经济开发区）（注册地址）
联系电话	17621355288 15879192035

## 产品详情

玻璃鳞片胶泥工艺及施工方法：176-2135-5288

组成 由乙烯基酯树脂、玻璃鳞片、引发剂、促进剂、颜料及助剂等组成。

主要特性 扁平状鳞片在树脂中重叠平行排列象块块瓦片，又如层层盔甲，形成致密的防渗透层漆膜，对水、酸、碱、部分溶剂及其它一些特殊化学介质具有优异的抗渗透性；

漆膜坚韧具有优良的附着力，有助于抑制涂层龟裂、剥落现象出现；涂膜耐磨，硬度高，抗渗透性能好。

用途 耐酸耐碱高温玻璃鳞片粘接剂，广泛用于二氧化硫、二氧化氮等有溢出的酸、硝、碱、盐和各種化学腐蚀介质。耐海水性突出，可以耐沸水100 °C，耐高温250 °C，耐低温 - 50 °C，耐热溶机械油100 °C~200 °C，可循环使用。不脱落、不起泡，涂层保持坚韧，附着力强，稳定性好，无味、无溶剂、属环保型产品。该产品可用于脱硫设备，烟囱内壁，粘贴陶瓷片、陶瓷泡沫玻化砖，石化企业车间地面粘贴耐酸砖、水泥烟囱、钢制烟囱、各类储罐、污水池、大口径循环水管，可以采用耐酸耐高温玻璃鳞片粘接剂胶泥，直接批嵌在水泥面或钢板表面、粘结力强、涂层坚韧、防腐寿命长。

基本参数 颜色 褐色

光泽 有光

固体份含量 100%

干膜厚度 1000 μm

用量 1600g/m<sup>2</sup>

比重 1.4