

# 涂布jrk三防一体弹性防腐涂料用法

产品名称	涂布jrk三防一体弹性防腐涂料用法
公司名称	南昌虹盾防水材料有限公司
价格	10.00/桶
规格参数	低温性能:-20 ° C无裂痕 高温性能:160 ° C 固含量:65%
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号7栋4期工程7#研发楼
联系电话	13576904009

## 产品详情

### 一、产品用量

涂布jrk三防一体弹性防腐涂料施工用法，1.0mm厚每平方米用量为1.5kg。固化时间为4小时。

### 二、工艺流程

1、检查施工准备情况——基层处理——附加防水层施工——大面防水层涂布——收头密封处理——防水层质量检查及验收——保护层及饰面层施工 N e7.1 涂膜防水系统的一般构成及要求

2、涂布jrk三防一体弹性防腐涂料用法，防水层：单独采用双组分聚氨酯涂料作为防水层时，防水层涂膜厚度为1.5mm，地下工程底板平面防水层应增加一层胎体增强材料；在多道设防中与其它材料复合使用时，涂膜厚度不应小于1.0mm。

3、细部附加防水层：在阴阳角，管根、天沟、檐沟、水落口、施工缝、变形缝、裂缝以及基础等细部均应涂刷附加防水层。

对于干燥、坚实的混凝土和砂浆基层,不必涂刷底涂料。

4、但对因混凝土和环境原因产生潮气而致使涂膜出现针孔和鼓泡问题以及CCW-525涂料应用于木质基层上时，涂布jrk三防一体弹性防腐涂料用法，则应在基层表面涂刷一层底涂。

三、施工工艺1、基面准备（1）底材必须坚固、平整、干净，无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其它碎屑物质；（2）所有小孔隙、砂眼可用堵漏王加入少许清水拌成湿团状，将其抹平；（3）涂刷浆料之前

，可预先湿润底材，但不能有积水。2、基层处理:新建混凝土达到设计强度，表面温度裂缝及自然收缩裂缝基本完成，基层表面不得有浮尘、污物、油脂、积水等，达到清洁干燥。3、施工必需设备齐全、涂布jrk三防一体弹性防腐涂料施工用法，性能良好。4、涂刷前将涂料搅拌均匀，施工过程中应保持间断性搅拌以防沉淀。5、大面积涂刷前，先用小刷对经过处理的基层上进行涂刷2-3遍，然后可以进行大面积涂刷遍涂料，一般3-6小时(但不超过24小时)可视温度而定，涂料实干后即可涂二遍、第三遍，直到达到理想厚度。

四、注意事项1、本产品适宜在5 ~ 35 的环境下使用，施工过程中必须防雨淋、酷热阳光照射及霜冻。2、如有沉淀，不影响质量，搅匀即可正常使用。3、材料保管：严禁高温暴晒，若开桶盖，用后立即严封；0 时注意防冻。

五、参考用量 防水膜干膜厚度为1mm时，其用量为1.9kg/m<sup>2</sup>，桥面涂膜厚度一般为0.5mm-0.7mm左右，其用量为1.0-1.5kg/m<sup>2</sup>。实际用量视具体基面情况而定。

八、保 质 期 涂布jrk三防一体弹性防腐涂料施工用法，在正常贮存、运输条件下，保质期为一年。