

杭州宁波奉化学校体育馆图书馆屋面铝镁锰板400型430型

产品名称	杭州宁波奉化学校体育馆图书馆屋面铝镁锰板400型430型
公司名称	浙江金展钢品制造有限公司
价格	25.00/米
规格参数	型号:65-400/430 厚度:0.7-1.2 颜色:深灰色 银灰色 湛蓝色
公司地址	桐乡市凤鸣街道展业路156号
联系电话	13989845221

产品详情

YX65-430型【原材料介绍】

金属铝现在人类的生产、生活中的金属应用量排名中居第二位，仅在钢铁之后；在熔炼铝时添加其他金属如：锰、镁、铜、锌、铁、锡等就形成了各种系列的铝合金，各种金属的加入可以大幅度地改善铝合金的机械、物理、化学性能，根据各种金属在铝合金中的比例不同，形成了9个系列的铝合金。其中AA3004铝镁锰合金（AlMg1Mn1）由于结构强度适中、耐候、耐渍、易于折弯焊接加工等优点，被普遍认可作为建筑设计使用寿命50年以上的屋面、外墙材料；因应海洋性气候建筑设计，可选用耐腐蚀性能更强的5052船舶级铝合金材料。【板型参数】铝镁锰直立锁屋面板65-430型参数

- 1、使用原材料宽度为600mm；
- 2、质量非常轻，每平方米重量在3.5kg左右，只有彩钢板重量的1/2；
- 3、耐腐蚀性强，一般使用寿命为25年；
- 4、表面氟碳烤漆或聚脂烤漆，色彩可任意订做，选择自由；

【其他同类产品】其他产品：YX65-430型、YX65-400型、YX65-330型、YX65-530型
YX25-330型、YX25-400型、YX25-430型、YX25-530型 平锁扣板【施工工艺】安装事项：

- 1、安装底板，隔间架找平衬檩。
- 2、安装防尘层（无纺布）、吸音层（吸音棉，一般为30mm厚超细玻璃丝吸音棉毡）。
- 3、根据铝镁锰板有效宽度值，在隔间架上弹出基准线，作为固定座安装的基准线。
- 4、安装铝合金固定座(含隔热垫片)，规格有H-80、H-115、H-135、H-165、H-215型。
- 5、安装保温棉，保温棉需无间断的满铺在隔间架上方。。
- 6、安装铝镁锰屋面板或铝镁锰墙面板，并用咬合器将板铝镁锰板肋边咬合牢固。
- 7、安装屋脊、山墙收边、檐口收边等包边包角。